

Moduulikotelo

AK 05



AK 05

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73540501

E-numero: 3429605

Mitat: 125 x 200 x 122 mm

Moduulikotelo, viisi moduulipaikkaa, PE/N-liitin, joissa jokaisessa 2 kpl 16mm² ja 3 kpl 6mm² liittimiä, ylhäällä neljä kalvotiivistettä asennettuna, DIN-peitelevy ja merkintäliuska, suojatulpilla, ylimääräiset kaksoiskalvotiivisteet Sisältää tarvikkeet: Kaksoiskalvotiiviste: 1x M25, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Turvallinen - Erittäin hyvän kotelointiluokan IP65 ja kestävän, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Rivien lukumäärä:	1
Kotelointiluokka:	IP65
Jakoyksikköjen lukumäärä:	5
Suojausluokka:	II

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	125 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	122 mm
Sisäkorkeus:	95 mm

Materiaalin ominaisuudet

Soveltuu ulkokäyttöön:	ei
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Halogeeniton:	kyllä
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä
Iskunkestävyysluokka:	IK07

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Lisävarusteet

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

[79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)