

KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen



**KV 9336 | Snro 34 306 44**

- 36 moduulia: 3 x 12 x 18 mm

IP 65




- 3-rivinen
- PE + N x poikkipinta-ala 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup> Cu, FIXCONNECT®-liitintekniikka, lisätietoja liitintekniikasta Tekniset tiedot -kappaleesta
- Nolla on pistosillalla erotettavissa maksimissaan neljäksi eri potentiaaliksi
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Savunharmaa ovi
- Oven lukko ja sinetöintisetti ks. lisätarvikkeet
- Kaapelitilan peite
- Moduuliaukon peitelevy
- Pehmeät kalvotiivisteet
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nimellisjännite   | U <sub>i</sub> = 400 V a.c.                                         |
| Häviöteho         | EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho P <sub>de</sub> = 35 W |
| salittu häviöteho | P <sub>zul</sub> = 28 W / 30 K, DIN 43871 mukaisesti                |
| Suojausluokka:    | II                                                                  |
| Materiaali        | PS (polystyrooli)                                                   |
| Leveys:           | 295 mm                                                              |
| Korkeus:          | 583 mm                                                              |
| Syvyys:           | 129 mm                                                              |
| Paino             | 3,412 kg                                                            |

Piirroksat

Mittapiirros



**KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen**




**KV 9336 | Snro 34 306 44**

- 36 moduulia: 3 x 12 x 18 mm

IP  
65



Yksityiskohtaiset mitat



Kotelon seinät

- 8xØ7-12 mm  
 8xØ7-14 mm  
 4xØ12-20 mm  
 1xØ16,5-29 mm
- 8xØ7-12 mm  
 8xØ7-14 mm  
 4xØ12-20 mm  
 1xØ16,5-29 mm

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

Käyttöalue

IP 54/65 mallit: Soveltuvat kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin, sekä sisä- että ulkoasennukseen (SFS 6000-8-804). IP 40/41-malli: Soveltuu sisäkäyttöön, kuiviin tiloihin  
 Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun

## KV-moduulikotelo 3-54 moduulinen



**KV 9336 | Snro 34 306 44**

- 36 moduulia: 3 x 12 x 18 mm

IP  
65

|                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.                                                                                   |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimiarvo - 5 °C                                                                                                                        |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                   |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C koteloille ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>Vaikeasti syttyvä<br>itsestään sammuva                                                                                             |
| Mekaaninen kestävyys                | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                      |
| Myrkyllisyys                        | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen                             |
| ohje                                | Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.                                                                                                                                                |