

KV-Extra moduulikotelo



KV 9230 | Snro 34 306 53

- 18 moduulia: 1 x 18 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä

IP
65




- 1-rivinen
- PE- + N-liittimet tilattava erikseen
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Asennustila
- Asennustilan DIN-kiskon leveys on 381 mm
- Savunharmaa ovi
- Oven lukko ja sinetöintiseti ks. lisätarvikkeet
- Kaapelitilan peite
- Moduuliaukon peitelevy
- Pehmeät kalvotiivisteet
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	$U_i = 400 \text{ V a.c.}$
Häviöteho	EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho $P_{de} = 33 \text{ W}$
Suojausluokka:	II
Materiaali	PS (polystyrooli)
Leveys:	403 mm
Korkeus:	483 mm
Syvyys:	129 mm
Paino	3,277 kg

Piirroksat

Mittapiirros



KV-Extra moduulikotelo




KV 9230 | Snro 34 306 53

- 18 moduulia: 1 x 18 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä

IP65



Yksityiskohtaiset mitat



Kotelon seinät

- 8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm

1xØ16,5-29 mm

8xØM20
- 8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm

1xØ16,5-29 mm

8xØM20

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	IP 54/65 mallit: Soveltuvat kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin, sekä sisä- että ulkoasennukseen (SFS 6000-8-804). IP 40/41-malli: Soveltuu sisäkäyttöön, kuiviin tiloihin Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 5 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika

KV-Extra moduulikotelo



KV 9230 | Snro 34 306 53

- 18 moduulia: 1 x 18 x 18 mm
- ilman PE- ja N-liittimiä




	100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.