

Lisavarusteet

	EVS 16 Snro 34 306 75	
	• Yhdysholkki (painettava)	

- Kotelontiluokka: IP 54
- KV-koteloiden yhdistämiseen sivuseinästä
- Holkin sisähalkaisija on 19 mm
- Läpiporaukselle Pg 16, Ø 23 mm
- Väri: harmaa, RAL 7035

Pituus	15 mm
Materiaali	TPE (kestomuovi elastomeeri)
Paino	0,004 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 750°C

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C koteloille ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: - Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.