

Lisavarusteet



AVS 16 | Snro 34 306 76

- Yhdysholkki (kierrettävä)



- Kotelontiluokka: IP 65
- KV-koteloiden yhdistämiseen sivuseinästä
- Holkin sisähalkaisija on 15 mm
- Läpiporaukselle Pg 16, Ø 23 mm
- Väri: harmaa, RAL 7035

Pituus	21,5 mm
Materiaali	PA Polyamidi
Paino	0,014 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 750°C

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat).
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 55 °C Enimmäisarvo + 60 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C koteloille ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.