

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen



KV PC 9109 | Snro 34 307 07

- 9 moduulia: 1 x 9 x 18 mm






- 1-rivinen
- metrisillä aihioilla
- PE + N x poikkipinta-ala 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, FIXFIXCONNECT®-liitintekniikka, lisätietoja liitintekniikasta Tekniset tiedot -kappaleesta
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- DIN-kisko aina 63 A kojeiden asennukseen asti ja joiden kapean yläosan korkeus on 35 mm
- Sinetöitävällä savunharmaalla luukulla
- Luukun lukko ja sinetöintisetti ks. lisätarvike
- Kaapelitilan peite
- Peitelevy voidaan leikata irti
- Kotelontiluokka: IP 65
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	U _i = 400 V a.c.
Häviöteho	EN 60670-24 mukainen maksimaalinen häviöteho P _{de} = 16 W
Suojausluokka:	II
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Leveys:	200 mm
Korkeus:	238 mm
Syvyys:	111 mm
Paino	1,06 kg

Piirrokset

Mittapiirros



KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen




KV PC 9109 | Snro 34 307 07

- 9 moduulia: 1 x 9 x 18 mm






Yksityiskohtaiset mitat



Kotelon seinät



käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat). Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimi-arvo - 5 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloidille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2

KV-moduulikotelo, Saankestava, suojaamattomaan ulkoasennukseen



KV PC 9109 | Snro 34 307 07

- 9 moduulia: 1 x 9 x 18 mm





Vaikeasti syttyvä
itsestään sammuva

Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.