

## A5 Latausasema 2 x 11 kW

2 kpl Type 2 Latauspistorasia  
2 kpl Supersuko



## A5433-AA

Kehitetty julkisten kohteiden vaatimuksiin. Saatavilla OCPP -tekniikalla ja langattomalla eTolppa -tekniikalla. Tyylikäs design ja asennusystävällinen rakenne. Yhteensopiva kuormanhallinta järjestelmään.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Latausteho          | 2 x 11 kW                            |
| Mitat (mm)          | L250 x K649 x S200                   |
| Käyttäjämäärä       | 2                                    |
| Asennustapa         | Pylväs ja seinä (lisävaruste)        |
| IP-luokka           | IP 44                                |
| IK-luokka           | IK 10                                |
| Vikavirtasuoja      | A + DC                               |
| Latausvirta         | 16 A                                 |
| Jännite             | 400 VAC 50 Hz                        |
| Paino               | 15 kg                                |
| Ulostulot vasen     | Type 2 latauspistorasia ja supersuko |
| Ulostulot oikea     | Type 2 latauspistorasia ja supersuko |
| Energian mittaus    | Kyllä (MID)                          |
| Tietoliikenneyhteys | Langallinen tai langaton (optio)     |