

Tyhjä kotelo



FP 0311 | Snro 34 316 04

- Asennustilan mitat L 216 x K 486 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla




- Kojien ja laitteiden maksimiasennuskorkeus on asennuslevyllä 136 mm ja DIN-kiskolla 125 mm
- Kotelokoko 3
- Savunharmaa ovi
- Sinetöitävissä, lisätarvike
- DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen
- Kiilasarja: 6 kpl
- Laipat tilattava erikseen
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035

Leveys:	276 mm
Korkeus:	546 mm
Syvyys:	163 mm
Paino	3,871 kg

Piirrokset

Mittapiirros



Tyhjä kotelo




FP 0311 | Snro 34 316 04

- Asennustilan mitat L 216 x K 486 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla




Yksityiskohtaiset mitat



Kotelon seinät



Kotelon seinät



käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 70 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloidille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C

Tyhjä kotelo



FP 0311 | Snro 34 316 04

- Asennustilan mitat L 216 x K 486 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus
- Seinälaippasarjalla



UL Subject 94: V-2
Vaikeasti syttyvä
itsestään sammuva

Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.