

Tyhjä kotelo



FP 0120 | Snro 34 316 50


- Asennustilan mitat L 216 x K 126 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus

- Kojien ja laitteiden maksimiasennuskorkeus on asennuslevyllä 136 mm ja DIN-kiskolla 125 mm
- Harmaa ovi
- Kotelokoko 1
- Sinetöitävissä, lisätarvike
- DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen
- Kiilaria: 4 kpl
- Kaksoiseristys II ja kotelointiluokka IP 66 täyttyä asennettaessa peitelevysetit, yksittäiset peitelevyt ja laipat sekä noudattamalla asennusohjeita.
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Väri: harmaa, RAL 7035


Leveys:	270 mm
Korkeus:	180 mm
Syvyys:	163 mm
Paino	1,406 kg

Piirrokset

Mittapiirros



Yksityiskohtaiset mitat




Tyhjä kotelo



FP 0120 | Snro 34 316 50

- Asennustilan mitat L 216 x K 126 x S 140 mm
- Työkalukäyttöinen lukitus

Kotelon seinät



käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus Ota huomioon ympäristöolosuhteiden vaikutus asennettuun laitteistoon, esimerkiksi korkeat tai matalat lämpötilat tai kondenssiveden muodostuminen; katso tekniset tiedot.
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 70 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloidille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK08 (5 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Ulkoasennusta koskevia lisäohjeita: – Asennetun laitteiston sallittujen ympäristölämpötilojen raja-arvojen ylittymiseen ja kosteuden poistoon saatetaan tarvita tuuletusta ja/tai lämmitystä. Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.