


Piir.	3434569_001
Pistorasiakeskus	
Tyyppi VOIMA 0313 RST	
Nimellisvirta In 80A	
Nimellisjännite Un 400V 50Hz	
Mitoituseristysjännite Un = Ui	
Oikosulunkestävyys Icw 6kA 1s	
Tasoituseroin 0,7	
Kotelointiluokka IP44	
Iskunkestävyys IK08	
Jakelujärjestelmä TN-S	
EMC käyttöympäristö A ja B	
Suojakatkasijat C-käyrä	
Vikavirtasuojat A-tyyppi	
Kansienväri -	
Materiaali Ruostumaton teräs	
Korroosionkestoluokka C4	
Paino 15kg	
EN 61439-3	
Suun.	MT/29.8.2023
Muut.	
Muut.	



Nro	Nimitys	A/A	mm²
Q1	Pääkytkin	In 80A	
	Haaroitusliitin 2x 6-95 mm²		
1	Pistorasia 32A		
	Vikavirtasuojaja 30mA	C32	
2	Pistorasia 32A		
	Vikavirtasuojaja 30mA	C32	
3	Pistorasia 32A		
	Vikavirtasuojaja 30mA	C32	
4	Pistorasia 16A		
	Vikavirtasuojaja 30mA	C16	
5	Pistorasia 16A		
6	Pistorasia 16A		
7	Pistorasia 16A		

