

SULANAPITOKESKUKSET

SILE-SPK sulanapitokeskukset (EM tai TR)

SILE-SPK sulanapitokeskukset on suunniteltu ulkoalueiden, räystäslämmitysten, ajoluiskien, kuormauslaitteiden, kattokaivojen yms. ulkoalueiden sulanapitolämmityksien ohjaamiseen.

Anturit

SPK/TR -lämpötila-anturi (sis. toimitukseen).

SPK/EM -kosteus ja lämpötila-anturit. Maa-anturit ESF 524001, TFF 524002. Rännianturit ESD 524003, TFD 524004 (tilattava erikseen).



Malli	SILE-SPK 3 TR	SILE-SPK 9 TR/EM	SILE-SPK 17 TR/EM	SILE-SPK 27 TR/EM	SILE-SPK 42 EM	SILE-SPK 72 EM
Pääkytkin, vähintään 3 x	16	25	32	63	63	125
Termostaatti TR-700/EM	1	1	1	1	1	1
Kontaktori	1	1	2	3	4	8
Sulakkeet, ohjaus 10A	1	1	1	1	1	1
Sulakkeet, teho 16A	1	3	6	9	12	24
Vikavirtasuojia 30mA	1	1	1	2	2	4
Ohjauskytkin K-O-A	1	1	1	1	1	1
Ohjauskytkin 0-1 kellolle	1	1	1	1	1	1
Maksimiteho, kW (N-L)	3	9	17	27	36	72
Maksimiteho, kW (L-L)	3	11	23	33	42	88
Viikkokello	1	1	1	1	1	1
Syöttöjohdon liitin	Cu 6	Cu 6	Cu 6	Cu 16	Cu 50/Al 50	Cu 70/Al 70

SULANAPITOTERMOSTAATIT

Eberle EM 52489 -sulanapidon ohjausjärjestelmä

Käytetään mm. ajoluiskien, portaiden, tasakattojen ja räystäkourujen automaattisen sulatuksen ohjaukseen.

Maa-anturit

Ajoluiskat, portaikat, ovien edustat

ESF 524001 jää/lumianturi

TFF 524002 lämpötila/kosteusanturi

Rännianturit

Rännit, katot, jiirit

ESD 524003 jää/lumianturi

TFD 524004 lämpötila-anturi

