



MULTILAIPAT

Materiaali: TPE-SEBS 50 ShA ja TPE-SEBS 50 ShA - V0, halogeenivapaa, roiskeöljynkestävät, käyttölämpötila-alue -40 C° - +130 C°. Sisä- ja ulkokäyttöön.

HTB-10 B-aukkoon (FL 13) IP55

Läpivientimahdollisuudet:

- 2 kpl 12 mm - 21 mm
- 2 kpl 8 mm - 15 mm
- 6 kpl 5 mm - 8 mm

Max 10 kpl kaapeleita

HTC-3 C-aukkoon (FL 21) IP65 pikkureiät IP55

Läpivientimahdollisuudet:

- 2 kpl 24 mm – 54 mm
- 1 kpl 30 mm – 59 mm
- 3 kpl 6 mm – 14 mm

Max 6 kpl kaapeleita

HTC-16 C-aukkoon (FL 21) IP54 molemmin puolin

Läpivientimahdollisuudet:

- 1 kpl D-40 mm
- 15 kpl D-20 mm

Max 16 kpl kaapeleita

HTC 17 C-aukkoon (HC-10-30) IP55

Läpivientimahdollisuudet:

- 9 kpl 18 mm – 30 mm tai 10 mm – 14 mm
- 4 kpl 10 mm – 15 mm
- 4 kpl 5 mm – 10 mm

Max 17 kpl kaapeleita

HTC-25 C-aukkoon (FL 21) IP65

Läpivientimahdollisuudet:

- 1 kpl 20 mm – 26 mm IP65 tai 12 mm – 15 mm IP55
- 16 kpl 8 mm – 14 mm IP65 tai 7 mm – 10 mm IP55
- 4 kpl 14 mm - 20 mm IP65 tai 5 mm – 10 mm IP55
- 4 kpl 5 mm – 7 mm IP65

Max 25 kpl kaapeleita

HTC-35 C-aukkoon (FL 21) IP65

Läpivientimahdollisuudet:

- 1 kpl 17 mm – 32 mm
- 2 kpl 12 mm – 18 mm
- 16 kpl 10 mm – 14 mm
- 12 kpl 7 mm – 12 mm

Max 35 kpl kaapeleita



HTC-50 C-aukkoon (FL 21) IP65

Läpivientimahdollisuudet:

- 49 kpl 7 mm – 13 mm
- 1 kpl 15 mm – 25 mm

Max 50 kpl kaapeleita

HTKC-36 C-aukkoon (FL 21) IP65, yksikalvoinen.

Läpivientimahdollisuudet:

- 4 kpl 4 mm - 8 mm
- 4 kpl 6 mm – 10 mm
- 12 kpl 7 mm – 12 mm
- 14 kpl 10 mm – 14 mm
- 2 kpl 12 mm – 18 mm
- 1 kpl 17 mm -32 mm

Max 36 kpl kaapeleita

RIT-50 aukkoon SZ 2561.000. Laipan mitat 330 mm x 90 mm, yksikalvoinen, IP65 ruuvikiinnitys

Läpivientimahdollisuudet:

- 2 kpl 19 mm – 34 mm
- 4 kpl 16 mm – 25 mm
- 2 kpl 15 mm – 21 mm
- 26 kpl 10 mm – 15 mm
- 16 kpl 6 mm – 11 mm

Max 50 kpl kaapeleita

HTX-23 C+ aukkoon, IP55

Läpivientimahdollisuudet:

- 1 kpl 33 mm – 48 mm tai 18 mm – 15 mm
- 2 kpl 25 mm – 40 mm tai 16 mm – 10 mm
- 8 kpl 18 mm – 30 mm tai 10 mm – 14 mm
- 4 kpl 10 mm – 14 mm
- 4 kpl 5 mm – 10 mm
- 4 kpl 3,5 mm – 5 mm

Max 23 kpl kaapeleita

HTK-26 "Kotikeskuslaippa", käytetään ohuissa keskuksissa, kaapin rungossa erikoisreikä 160 mm – 58 mm. IP20. Raaka-aine TPE 90 ShA.

Max 26 kpl kaapeleita