

Modulkåpor | Module cases | Moduulikotelot





Onnline modulkåpor

De snygga Onnline modulkåporna är försedda med mörktonade dörrar. Materialet i kåporna är ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) samt UV-stabil sammansättning.

Tillverkas enligt följande standarder: IEC 60670-1:2002, IEC 60670-24:2005.

Temperaturområde -25 C...+60 C.

Brandtest på material 650 grader C (glow wire test) samt PE- och N-skenor 960 grader (glow wire test). (Resistance of insulating material to fire).

Spänning i kåporna AC 400V.

PRODUKTFAMILJEN BESTÅR AV TRE OLIKA

- Modulkåpor yta IP65
- Modulkåpor yta IP40
- Modulkåpor infällda IP40



Onnline-moduulikotelot

Tyylikkääst Onnline-moduulikotelot on varustettu tummennetuilla ovilla. Koteloiden materiaalina on ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) sekä UV stabiilirakenne.

Moduulikotelot on valmistettu IEC 60670-1:2002, IEC 60670-24:2005 -standardien mukaan.

Lämpötila (Temperature range) alue -25 °C...+60 °C.

Palotesti materiaalille 650 °C (glow wire test) ja PE- ja N -kiskoille 960 °C (glow wire test). (Resistance of insulating material to fire).

Jännitealue (Rated voltage) kotelolla AC 400V.

TUOTEPERHEEMME

- Moduulikotelot pinta IP65
- Moduulikotelot pinta IP40
- Moduulikotelot upotettavat IP40



Onnline module cases

Stylish Onnline cases have been equipped with shaded doors. The case material is ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) and UV stable structure.

Constructed according to the following standards IEC 60670-1:2002, IEC 60670-24:2005.

Temperature range -25 °C...+60 °C.

Fire test for the material in 650 °C (glow wire test) and for PE and N bus bars in 960 °C (glow wire test). (Resistance of insulating material to fire).

Rated voltage range for the cases AC 400V.

WE OFFER THREE SEPARATE PRODUCT FAMILIES

- Module cases surface IP65
- Module cases surface IP40
- Module cases built-in IP40

Online moduulikotelot pinta IP65 | Modulkåpor yta IP65 Module cases surface IP65

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Mod	PE ja N liitin kontakt connector	leveys x korkeus x syvyys bredd x höjd x djup width x height x depth
34 690 00 AJJ995	ONNFIN4DIP65	4	2 x 4	127 x 200 x 120
34 690 01 AJJ996	ONNFIN8DIP65	8	2 x 8	200 x 200 x 120
34 690 02 AJJ997	ONNFIN12DIP65	12	2 x 10	318 x 258 x 142
34 690 03 AJJ998	ONNFIN24DIP65	24	2 x 13	318 x 383 x 142
34 690 04 AJJ999	ONNFIN36DIP65	36	2 x 15	318 x 507 x 142



Online moduulikotelot pinta IP40 | Modulkåpor yta IP40 Module cases surface IP40

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Mod	PE ja N liitin kontakt connector	leveys x korkeus x syvyys bredd x höjd x djup width x height x depth
34 690 05 AJK000	ONNFIN4-8CIP40	4 - 8	2 x 8	215 x 236 x 112
34 690 06 AJK001	ONNFIN12CIP40	12	2 x 10	287 x 236 x 112
34 690 07 AJK002	ONNFIN18CIP40	18	2 x 13	396 x 236 x 112
34 690 08 AJK003	ONNFIN24CIP40	24	2 x 13	287 x 361 x 112
34 690 09 AJK004	ONNFIN36CIP40	36	2 x 15	287 x 482 x 112



Online moduulikotelo upotettava IP40 | Modulkåpor infällda IP40 Module cases built-in IP40

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Mod	PE ja N liitin kontakt connector	leveys x korkeus x syvyys bredd x höjd x djup width x height x depth
34 690 10 AJK005	ONNFIU4-8CIP40	4 - 8	2 x 8	211 x 232 x 70
34 690 11 AJK006	ONNFIU12CIP40	12	2 x 10	283 x 232 x 70
34 690 12 AJK007	ONNFIU18CIP40	18	2 x 13	396 x 232 x 70
34 690 13 AJK008	ONNFIU24CIP40	24	2 x 13	283 x 357 x 70
34 690 14 AJK009	ONNFIU36CIP40	36	2 x 15	283 x 482 x 70

