



WALLE

16A

Tekniset tiedot

Mitat (mm)	320–456 (kaapelitelineellä) x 208 x 109
Paino	6,9 kg
Kotelon materiaali	Teräs
IP-luokitus	IP54
Suojausluokka	I
Vikavirtasuoja	DC 6 mA
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-30...+40 °C
Syöttökaapelin suurin poikkipinta-ala	5x6mm ²
Syöttöjännite	N+L 230 V tai N+3L 400 V 50 Hz
Suurin Syöttövirta	16 A (*32 A)
Lähdöt	Type2 kaapeli 5/8 m
Teho	1,8–11 kW (*22 kW)
Energiankulutus valmiustilassa	0,03 kWh/vrk
Standardit	IEC 61439-7, IEC 61851-1
Kierrätys	Tuote käsitellään SER-jätteenä, pakkaus pahvijätteenä

WALLE

Lataa huoletta ja hallitusti

wallelaturit.fi

info@trafomic.fi | (+358)02 437 5000 | Tuotekatu 15, Raisio



WALLE 16A mallit



Valkoinen



Black Edition



Tolppamalli

Tietoa

Walle-latauslaitteet valmistava Trafomic Oy on kotimainen jo 40 vuotta vanha sähkökomponenttien valmistukseen ja suunnitteluun erikoistunut perheyritys. Kaikki Walle-latauslaitteet on Raisiossa suunniteltu ja valmistettu.

Walle-latauslaite on luotettava, laadukas, helppo asentaa ja käyttää. Valikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin erilaisiin tarpeisiin. Kaikissa latauslaitteissamme on mahdollisuus sekä tolppa-asennukseen että seinäkiinnitykseen.

Walle-latauslaitteet ovat kestäviä ja pitkäaikaisia. Laitteemme ovat Suomen olosuhteisiin suunniteltuja ja laadukkaista komponenteista valmisettuja.

Varusteet

Latauspistokkeet Type2, Type2 Tesla

Latauskaapelin pituus 5 / 8m (5 / 7m Tesla)

1,5m kiinteä syöttökaapeli*

Pylväsasennus tai seinäasennus

Virran valintakytkin 16A / 8A (* 32A / 12A)

Väri vaihtoehdot: Valkoinen,
Musta

Saatavilla 22kW versiona*

versio 1.1 280223