

DESIGN  
FROM  
FINLAND

PARKING  
ENERGY

# T2Max -latausasema

## Taloyhtiöihin | Toimitiloihin | Julkiseen lataukseen

### Iso 7” kosketusnäyttö

Mahdollistaa helpon, selkeän ja ajantasaisen asiakasviestinnän, latauksen hinnan ja latauksen seurannan sekä asiointikielen vaihtamisen.

### Latausasema ja piharasia samassa laitteessa

Palvelee autoilevien asiakkaiden lataustarpeita kiitos Type 2 ja Schuko -liitännän

### Tulevaisuudenkestävä

Teknologianeutraalius takaa yhteensopivuuden niin nykyisten kuin tulevien latausratkaisujen kanssa.

### Luotettava

Suomessa kehitetty latauslaite, joka soveltuu Suomen vaihteleviin ja vaativiin olosuhteisiin.

### Käyttäjätavallinen

Latauksen käynnistys ja päättäminen operaattorin mobiilisovelluksella, RFID/NFC-tunnisteella tai kameratunnistuksella.

## Ominaisuudet:

- ☑️ Kahden sähköauton latauslaite ja piharasia samassa
- ☑️ Iso kosketusnäyttö mahdollistaa asiakasviestinnän ja asennuksen
- ☑️ QR-koodilla sekä pankkikortilla maksaminen riippuen operaattorista
- ☑️ Sisäiset suojaukset, MID-mittarit sekä patentoitu Pikaliitinjärjestelmä mahdollistavat kustannustehokkaan skaalaamisen ketjutuksella (vaihekierto)

### Käyttöönotto kosketusnäytöltä

Valitse latausoperaattori tai paikallinen “Stand-alone” -tila kätevästi kosketusnäytöltä.

### Latausoperaattorineutraalius (OCPP 2.0.1)

Operointipalvelun voi halutessaan tilata suoraan Parking Energyyn yhteistyökumppaneilta.

### Toimii myös ilman latausoperaattoria

Rajoita laite kätevästi suoraan näytöltä (11 kW tai 22 kW) ja lue MID-sertifioidut mittarit itse.

### Helppo asentaa

Pikaliitinjärjestelmän avulla latauslaitteen asennus onnistuu Seinäpikaliittimeen tai Pylväspikaliittimeen alle 2 minuutissa.

### Skaalamisen ja huoltamisen kustannustehokkuus

Pikaliittimen ja sisäänrakennettujen suojausten ansiosta skaalaaminen ja huoltaminen on helppoa.

## Pikaliittimet:



TEHTY SUOMESSA  
MADE IN FINLAND

DESIGN<sup>®</sup>  
FROM  
FINLAND

**PARKING  
ENERGY**

## Tekniset tiedot

### Yleiset tiedot

**Tuotenimi:** T2Max

**Tuotenumero:** 140401 / 140402

**Mitat (ilman kaapelia):** 348x475x181 mm (KxLxS)

**Paino (ilman kaapelia/kaapelilla)** 11 kg / 16 kg

**Latauskaapeli:** - / 5 m.

**Käyttölämpötila:** -25...+55 °C



### Lataustiedot

**Liitäntä:** Type 2 pistorasia/kaapeli + Schuko

**Tuotesarja:** 1-, 2-, tai 3-vaiheinen

**Latausteho:** 2 x 22 kW Type 2 tai 2 x 3.7 kW Schuko

**Virta:** 32 A tai 16 A

**Jännite:** 230 VAC 50 Hz

**Suojaus:** Sisäiset A ja B -tyypin vikavirtasuojakset ja johdonsuojakatkaisimet

### Yhteydet ja käyttöliittymä

**Yhteys:** Langaton tai langallinen. Wi-Fi / Mesh 4G LTE / Ethernet

**Kosketusnäyttö:** 7" TFT 1024 x 600

**Kamera:** 8 Mpix laajakulma

**Laite- ja palveluhallinta:** OCPP 2.0.1, IEC 15118 -valmius

**Latauspistoke tai -kaapeli:** Type 2 (IEC 62196) -protokolla



### Standardit ja luokitukset

**Luokitus:** IP54 / IK08

**Standardi:** IEC 61851

**Energianmittaus:** MID-sertifioitu

**Kaksisuuntainen lataus:** V2X-valmius

