

Kuormanhallinta - latauksenhallintakeskus

Latauksenhallintakeskus koostuu kuormanhallinnan ohjausyksiköstä, energiamittareista, tietoliikenneverkosta ja näiden toimintaan tarvittavista oheislaitteista.

1SAT-LHK2

Latauksenhallintakeskus, Ethernet verkkoyhteys (ei eTolppa tukiasemaa)

1SAT-LHK4

Latauksenhallintakeskus, Ethernet verkkoyhteys + eTolppa tukiasema



Tyyppi	LHK – Latauksenhallintakeskus
Mitat (mm)	500 x 500 x 210
Nimellisjännite	230 VAC 50 Hz
Nimellisvirta	16 A
Oikosulkuvirta	<10 kA
Kotelointiluokka	IP 66
Kiinnitys	Seinäkiinnitys
Sijoitus	Kuivat sisätilat
Läpiviennit	Multilaippa alas
Pääkytkin	Kyllä -Q01



Kuormanhallinta - mittauskotelo

LHK latauksenhallintakeskuksiin sisältyy aina yksi mittauspiste. Tarvittavat lisämittausmittauspisteet toteutetaan MB mittauskoteloilla.

1SAT-MB1

Mittauskotelo alakeskukselle kuormanhallintaa varten (yksi mittaus)

1SAT-MB4

Mittauskotelo alakeskukselle kuormanhallintaa varten (neljä mittautusta)



Tyyppi	MB – Mittauskotelo
Mitat (mm)	254 x 180 x 111
Nimellisjännite	230 VAC 50 Hz
Nimellisvirta	10 A
Kotelointiluokka	IP 66
Kiinnitys	Seinäkiinnitys
Sijoitus	Kuivat sisätilat
Läpiviennit	Holkkitiivisteet alas

