

Sivusta väännettävät polykarbonaatti- ja silumiinikoteloidut kytkimet



TURVAKYTKIMET

Sivusta väännettävät polykarbonaatti- ja silumiinikoteloidut kytkimet

ONTK S316



Turvakytkimet

Käyttöjännite alue: 415V/25A ja 500V/16A
Kotelointiluokka: IP54 ja IP65/EMC

Standardit IEC 60947-3 ja IEC 60529.
Vakioväri: kotelo harmaa, väännin musta.

DV-tyyppin väri on valkoinen ja väännin harmaa.
Väännin lukittavissa erillisellä riippulukolla.

Kaapelit helppo kytkeä kytkimille, paljon kytkentätilaa.
Kaapeliläpiviennit metrisillä holkkitiivisteillä.

DV-malli puhkaistavalla aihioilla, vedonpoisto
EMC-malli metallisilla holkeilla.

Kytkentäohjeet tuotteen sisällä.

ONTK S316

- S-koodi 36 141 00
- SAP ALN491
- Suojausluokka IP54
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Läpivienti 4 x M20
- Koko 105 x 119 x 58 mm



Sivusta väännettävät polykarbonaatti- ja silumiinikoteloidut kytkimet

ONTK S316H, S325H

ONTK S316H

- S-koodi 36 141 01
- SAP ALN492
- Suojausluokka IP54
- Nimellisjännite 500V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Läpivienti 4 x M20
- Koko 105 x 119 x 58 mm
- Sisältää apukoskettimen 1 kpl



ONTK S325H

- S-koodi 36 141 02
- SAP ALN493
- Suojausluokka IP54
- Nimellisjännite 415V
- Nimellisvirta AC23 25A
- Teho 11 kW
- Läpivienti 4 x M25
- Koko 111 x 129 x 59 mm
- Sisältää apukoskettimen 1 kpl



Sivusta väännettävät polykarbonaatti- ja silumiinikoteloidut kytkimet

ONTK S316DV, S325HEMC

ONTK S316DV

- S-koodi 36 141 03
- SAP ALN494
- Suojausluokka IP54
- Nimellisjännite 500 V
- Nimellisvirta AC23 16A
- Teho 7,5 kW
- Läpivientiaihiot 3 kpl molemmilla puolilla
- Koko 107 x 128 x 54 mm
- Väri valkoinen, varustettu vedonpoistajalla kotelon sisällä



ONTK S325HEMC

- S-koodi 36 141 04
- SAP ALN495
- Suojausluokka IP 65
- Nimellisjännite 415 V
- Nimellisvirta AC23 25A
- Teho 11 kW
- Läpivienti 2x2M25 1x M16 ovat mukana 2M25EMC 1M16tav 2sulikutulppa STM25
- Koko 120 x 135 x 67 mm
- Sisältää apukoskettimeen 1 kpl
- Kattaa sekä 16A että 25A tarpeet tällä tyyppillä

