



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision on elektronisten HID-liitäntälaitteiden huippua – korkealaatuinen, pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen liitäntälaitte, joka varmistaa optimaalisen suorituskyvyn 35, 50 ja 70 W:n CDM-lampuille. Samaan liitäntälaitteeseen on yhdistetty kolme eri tehovaihtoehtoa, mikä lisää joustavuutta käyttöön.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Liitäntä	-
Sovelluskoodi	-
Nimellinen lampputyyppi	CDM
Lamppujen nimellislukumäärä	1 piece
Kuristimen nimellislampputeho	35
Verkköjännite	220-240 V
Verkkovirta	0.25 A
Taajuus	50/60 Hz
Kotelointi	/C
Soveltuu	No
90% elossa @ Tc-elinikä	40000 hr

• Toimintaominaisuudet

Automaattinen jälleensytytys	Yes
Sytytyksen poiskyt-kentäaika	19 min
Sytytysjännite	3.0 (min), 5.0 (max) kV
Verkköjännite AC turvallisuus	-18%/+10%
Verkköjännite AC ominaisuudet	-10%/+6%
Pienin verkon käyttöjännite	198 (min) V
Ulostulojännitteen huippuarvo	4000 (max) V
Sysäysvirran huippuarvo	6 (max) A
Sysäysvirran kesto	10 ms
Maavuotovirta	0.25 (max) mA

Lampputehon toleranssi	-3%/+3%
Tehokerroin 100% teholla	0.95 -
Ylijännitesuojaus 320V AC	48 hr
Ylijännitesuojaus 350V AC	2 hr
Ylijännitesuojaus 400V AC	5 min
MAX lkm 16A B-tyyppi	58 x
Hurina- ja melutaso	20 dB(A)

• Kytentäätiedot

Cable-Cap output-wires mutual	160 pF
Liittimen tyyppi	Wieland
Max kaapelipituus laite/lamppu	2 m
Striplength	10.0-11.0 mm

• Järjestelmäominaisuudet

Lampun nimellisteho, CDM	39
Järjestelmäteho, CDM	43
Lampun teho, CDM	39
Häviöteho, CDM	4

• Lämpötilaominaisuudet

Aktiivinen lämpösuoja	Yes
F merkintä	Yes

PHILIPS

AspiraVision Compact for CDM

T _c elinikä	70 C
Poiskytkentälämpötila, T _c	85 (min) C
Käyttölämpötila, T _a	-20 (min), 55 (max) C
Varastointilämpötila	-25 (min), 80 (max) C

ENEC sertifiikaatti	Yes
VDE sertifiikaatti	Yes
VDE-EMV sertifiikaatti	No
CB sertifiikaatti	Yes

• Tuotteen mittatiedot

Pituus A1	162.2 mm
Kiinn.reikien etäisyys A2	143 mm
Leveys B1	83.0 mm
Korkeus C1	32.4 mm
Kiinn.reikien halkaisija D1	4.8 mm


• Hyväksynyt ja standardit

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Väriä	IEC 68-2-6 Fc
Tärinät	IEC 68-2-29 Eb
Kosteus	EN 61347-2-3 and 2-1
Hyväksyntämerkinnät	ENEC / CE / VDE-EMC
CE merkintä	Yes

• Tuotetiedot


Tilaukoodi	885255 00
SSTL koodi	4008025
Tuotenimike	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Tilaustuotenimike	HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkauksessa	12
Viivakoodi tuotteessa	8711500881670
Viivakoodi pakkauksessa	8727900885255
Logistinen koodi - 12NC	913700647966
Nettopaino per kpl	0.342 kg

Mittapiirros



HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-AV C 35 /C CDM 220-240V 50/60Hz	162.2	143	83.0	-	32.4	4.8



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.