

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II on erittäin kustannustehokas, luotettava, ohut ja edullinen loisteputkiratkaisu, joka tarjoaa huomaamatonta teknologiaa, energiansäästöä, järjestelmäjoustavuutta ja verratonta suorituskykyä. Kustannustehokas HF-Selectalume II on malliltaan vankka ja kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen. HF-Selectalume II on tarkoitettu sisäkäyttöön valaisimissa, kuten kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa ja upotettavissa valaisimissa. Niitä käytetään yleisesti toimistoissa, myymälöissä, teollisuustiloissa, hotelleissa, ravintoloissa ja muissa kohteissa, joihin on asennettu ohjauslaitteet valojen ajoittaista sytyttämistä ja sammuttamista varten.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	II
Tyypin versio	mk1
Lampputyyppi	TL-D
Lamppujen määrä	3 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes
Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Toimintataajuus(nim.)	40-60 kHz
Huippukerroin (nim.)	1,7
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,98
Esilämmitysaika	1,2 s
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	202-254V-8%~+6%

Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	198-264V-10%~+10%
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Liitäntälaittekerroin (nim.)	0,98
Tehohäviöt (nim.)	8,6 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	28 A

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	WAGO 744 connector
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (suurin)	50 pF
Lähtöliitännän liitintyyppi	WAGO 744 connector [Suitable for manual wiring]
Kaapelin pituus, asennus jännitteisenä	0,5 m
Johdon nauhan pituus	8,0-9,0 mm

HF-Selectalume II TL-D -lamput

Kaksoisvalaisin isäntä/orja	Possible, lamp wires 2m max. length [Master/Slave operation possible]
Ottoliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.50 mm ²
Lähtöliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.50 mm ²
Kaapelin kapasiteetti, kylmät lähtöjohdot– maadoitus (suurin)	200 pF
Kaapelin kapasiteetti, kuumat lähtöjohdot– maadoitus (suurin)	50 pF

Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaite-lamppu-järjestelmän teho	36 W
Lampun TL-D-nimellisteho	36 W
TL-D-järjestelmäteho	102 W
Lampun TL-D-teho	95 W
TL-D-tehohäviö	7 W

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-Ympäristö (min.)	-15 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 280x39x28
-------	-------------

Hätätilakäyttö

Nimellinen valovirta 60 sekunnin kuluttua	100% of EBLF
Normaali käyttöjännite (tasavirta)	220-240 V
Toimintaan tarvittava akun jännite	176-275 V

Sytytykseen tarvittava akun jännite	186-275 V
Hätäliitäntälaitteen valovirtakerroin (EBLF) (nim.)	100 %
Nimellinen valovirta 5 sekunnin kuluttua	50% of EBLF


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	A2
IP-luokitus	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Hyväksyntämerkinnät	F merkintä CE merkintä ENEC sertifikaatti CCC sertifikaatti C-Yick sertifikaatti PSB sertifikaatti TISI merkintä SIRIM hyväksyntä CB sertifikaatti CCC certificate VDE-EMV sertifikaatti
Humina ja äänitaso	< 30 dB(A)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872790089747000
Tilastuotteen nimi	HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8711500999092
Tilaukoodi	89747000
Sähkönumero	4008104
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	913713032766
Nettopaino (kappale)	0,255 kg

Mittapiirros



HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

HF-Selectalume II TL-D -lampuille

