



HF-Performer III TL5-lampuille

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet tuovat joustavuutta käyttöön ja sopivat erityisesti kaupallisiin kohteisiin. Liitäntälaitteissa käytetty tekniikka varmistaa lampuille juovattoman toiminnan, ja siksi niitä voidaan käyttää yhdessä energiaa säästävien TL5 Eco -lamppujen kanssa. HF-Performer III TL5 -liitäntälaitteet parantavat valaistusjärjestelmän energiatehokkuutta ja auttavat vastaamaan energiankulutusta koskeviin standardeihin. Liitäntälaitteet sopivat niin uusiin valaistusasennuksiin kuin jälkiasennettavaksi olemassa oleviin asennuksiin ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi yleisvalaistuksessa, toimistovalaistuksessa tai pysäköintihallien ja varastojen valaistuksessa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	III
Tyypin versio	mk1
Lampputyyppi	TL5/PL-L
Lamppujen määrä	2 kappale/yksikkö
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	20
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Toimintataajuus(nim.)	45 kHz
Sytytysmenetelmä	Programmed Start
Huippukerroin (suurin)	1,7
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,99
Käynnistysaika (suurin)	0,9 s

Verkkojännitteen suorituskky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Maavuotovirta (nim.)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,30 ms
Vakiotehon poikkeama	-2% / +2%
Liitäntälaittekerroin (nim.)	1
Tehohäviöt (nim.)	4-5,6 W
Syttymisvirtapiikki (suurin)	24 A
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	200 pF

HF-Performer III TL5-lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppit	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kaapelin pituus, asennus jännitteisenä	0,75 m
Johdon nauhan pituus	8.0-9.0 mm
Kaksoisvalaisin isäntä/orja	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Ottoliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.00 mm²
Lähtöliitännän poikkipinta-ala	0.50-1.00 mm²
Kaapelin kapasiteetti, lähtöjohdoista maadoitukseen (nim.)	200 pF

Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	24/39 W
PL-L-järjestelmäteho	89.6W@2x40 W
Lampun PL-L-teho	84W@2x40 W
PL-L-tehohäviö	5.6W@2x40 W
TL5 ECO -järjestelmäteho	46W@2x20 W; 73W@2x34 W
Lampun TL5 ECO -teho	42W@2x20 W; 68W@2x34 W; W
TL5 HO -tehohäviö	4W@2x24 W; 5.0W@2x39 W
Lampun TL5 HO -teho	48W@2x24 W; 71W@2x39 W
TL5 HO -järjestelmäteho	52W@2x24 W; 76W@2x39 W
Lampun TL5 HO -nimellisteho	24/39 W
TL5 ECO -tehohäviö	4W@2x20 W; 5W@2x34 W

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	60 °C
T-Ympäristö (min.)	-25 °C
T-varastointi (maks.)	50 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
T-sytytys (suurin)	60 °C
T-Ignition (min.)	-25 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 360x30x21
-------	-------------

Hätätilakäyttö

Nimellinen valovirta 60 sekunnin kuluttua	100% of EBLF
Akun jännite lampun sytytyksessä	186-275 V

Normaali käyttöjännite (tasavirta)	220-240 V
Akun jännite lampun toiminnassa	176-275
Toimintaan tarvittava akun jännite	176-275 V
Sytytykseen tarvittava akun jännite	186-275 V
Hätäliitäntälaitteen valovirtakerroin (EBLF) (nim.)	100 %
Nimellinen valovirta 5 sekunnin kuluttua	50% of EBLF

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatehokkuusluokka	A2 BAT
IP-luokitus	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN 55015 edition 7.1
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ominaisuusvaatimukset	IEC 60929
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	IEC 61000-3-2
Emc-häiriönsietostandardi	IEC 61547
Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 68-2-29 Eb
Kosteusstandardi	EN 61347-2-3 clause 11
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti VDE-EMV sertifikaatti
Lämpötilamerkintä	Yes
Turvavalaistusstandardi	IEC 60598-2-22
Humina ja äänitaso	< 30 dB(A)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	872790095226100
Tilaustuotteen nimi	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8727900952261
Tilauskoodi	95226100
Sähkönumero	4008179
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913713034166
Nettopaino (kappale)	0,250 kg

HF-Performer III TL5-lampuille

Mittapiirros



HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

