

Rasiamuuntajat

12 VDC



Yleistä:

- Kevyt ja pieni
- Helppo ja nopea asentaa
- Suojausluokka IP 20
- Muovirunko
- Ruuviliittimillä varustettu syöttö- ja ulostulokaapelin kiinnitys
- Passiivijäähdytteinen, ei puhallinta
- Ei ensiöpuolen himmennettävä!
- 5 vuoden takuu

Soveltuvuus:

- Led tuotteiden virtalähteiksi

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - M8W - R	TT - M30W - R	TT - M50W - R	TT - M75W - R
Käyttöjännite	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC	100 - 230 VAC
Teho (W)	8 W	30 W	50 W	75 W
IP - luokitus	IP20	IP20	IP20	IP20
Mitat (mm)	65 X 30 X 15	180 X 43 X 11	185 X 64 X 22	201 X 64 X 30
Käyttölämpötila	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C	- 25°C - + 40°C
Ulostulo	12 V / 0,67A	12 V / 2,5A	12 V / 4,17A	12 V / 6,25A
Paino (Kg)	0,064 Kg	0,17 Kg	0,30 Kg	0,35 Kg
Sähkönro.				