



LED-moduli 230vac

myös liiketunnistin versio



Yleistä:

- Led-moduli korvaamaan perinteisiä lamppuja
- Modulissa magneetit kiinnitystä varten (jos metallirunko)
- Johtoliitin jousilukitteinen
- Hyvä valoteho
- Ledien käyttöikä 50.000h
- Nopea ja helppo asentaa
- Perus versioissa värilämpösäätö 3000K, 4000K ja 6000K
- PIR versiossa säädöt: herkkyys, aika ja hämäryys
- Plafondi valaisimiin sisuskorvike
- Porraskäytävät
- Varastot

Tekniset tiedot:



Osan nro.	TT - CM10CCT	TT - CM15CCT	TT - CM20CCT	TT - CM14W-PIR LIIKETUNNISTIMELLA
Käyttöjännite	230vac	230vac	230vac	230vac
Lumen	max 1200lm	max 1800lm	max 2400lm	1250±5% lm
IP luokitus	IP20	IP20	IP20	IP20
Mitat (mm)	Φ110*21 mm	Φ142*21 mm	Φ180*21 mm	Φ142*21 mm
Käyttölämpötila	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C	- 20°C - + 45°C
Optimi valaisualue	8-10 m ²	13-15 m ²	18-20 m ²	13-15 m ²
Värilämpö	3000K, 4000K ja 6000K	3000K, 4000K ja 6000K	3000K, 4000K ja 6000K	WW 3000k tai NW 4000k
Runko	Alumiinia	Alumiinia	Alumiinia	Alumiinia
Sähkönro.				

(* Saatavana myös muita värilämpöjä ja tehoja.)