

• Elektroniset muuntajat himmentimellä •

Elektroniset muuntajat sisäänrakennetuilla himmentimillä

- Muuntajissa automaattinen ylikuormitus-, ylläampemisen- ja oikosulkusuojaus.
- Suojausluokka II
- Rinaldo PTS ja Omnitronix Smart Converter muuntajissa on/off toiminto ja himmennys tapahtuu koskettamalla joko valaisimen runkoa tai erillistä sensoria, esim. metallilevyä.
- Polttimeen etäisyys muuntajalta max. 2 m ja min. 30 cm.

RINALDO PTS


Kytkenäkaavio: www.artisan-rinaldo.fi

mitat: pit. x lev. x kork.

165 x 40 x 28 mm

SSTL	NIMI	TEHO	KOODI	VÄRI
40 504 61	Rinaldo PTS60	20-60 W/12V	PTS60	valkoinen
40 504 63	Rinaldo PTS105	20-105 W/12V	PTS105	valkoinen
40 210 60	Smart Converter	20-60 W/12V	SC60	valkoinen
40 210 62	Smart Converter	20-105 W/12V	SC105	valkoinen

•Varastotuote

**OMNITRONIX
SMART CONVERTER**


mitat: pit. x lev. x kork.

156 x 40 x 35 mm