

• Elektroniset muuntajat •

Elektroniset muuntajat, jotka ovat säädettävissä elektronisille muuntajille tarkoitetuilla himmentimillä

- Muuntajissa automaattinen ylikuormitus-, yllämpenemis- ja oikosulkusuojaus.
- Suojausluokka II
- OMI sarjassa toisiopuolella kolme (3) lähtöä, 2 x 2,5 mm².
- HEP TF60 ja TF105 kalustevalomuuntajissa jakotukki kuudelle (6) AMP-liittimelle sekä ensiöjohto europistokkeella.
- OMN60S ja EUT105 piirikortit. OMN60S sopii asennettaviksi jakorasiaan.
- AB300 ja AB600 ovat elektronisille muuntajille soveltuvia himmentimiä.
- Polttimon etäisyys muuntajalta max. 2 m ja min. 30 cm.

OMI



mitat: pit. x lev. x kork.

OMI70-150:
190 x 35 x 34 mm

OMI200:
221 x 44 x 39 mm

**TF60 / TF105
kalustevalomuuntaja**



mitat: pit. x lev. x kork.

190 x 45 x 15 mm

**OMN60S / EUT105
piirikortti**



mitat: pit. x lev. x kork.

60 W:
58 x 58 x 28 mm

105 W:
58 x 75 x 36 mm

SSTL	NIMI	TEHO	KOODI	VÄRI
Elektroninen muuntaja				
40 504 40	OMI70	20-70 W/12V	OMI70	valkoinen
40 504 42	OMI105	35-105 W/12V	OMI105	valkoinen
40 504 44	OMI150	35-150 W/12V	OMI150	valkoinen
40 210 18	OMI200	50-200 W/12V	OMI200	valkoinen
Kalustevalo muuntaja				
40 210 20	TF60	20-60 W/12V	TF60	valkoinen
40 210 22	TF105	20-105 W/12V	TF105	valkoinen
Piirikortti				
40 210 06	OMN60S	20-60 W/12V	711	valkoinen
40 210 10	EUT105	20-105 W/12V	713	valkoinen
Himmennin				
35 162 03	AB300	300 W	AB300	valkoinen
35 162 06	AB600	600 W	AB600	valkoinen

•Varastotuote

**AB300 / AB600
himmennin**



mitat:
pit. x lev. x kork.

82 x 82 x 42 mm