

Gyro Frame 2 WarmDim

S. Nro	Tyyppi	Väri
41 015 63	Gyro Frame WarmDim 2x9W	Matta valkoinen
41 015 65	Gyro Frame WarmDim 2x9W	Harjattu teräs
41 015 64	Gyro Frame WarmDim 2x9W	Matta musta

Tekniset tiedot

Valonlähde	Integroitu LED COB 2x9W 300mA
Optiikka	PrismaCob linssi/heijastin
Valon värilämpötila	3000-2000K
Valovirta	2 x 550lm
Ra-indeksi	95+
Elinikä	50.000 h L70
SDCM	3
Kokonaisteho	19W 300mA
Avautumiskulma	40°
Kallistus	25° kaikkiin suuntiin
Jännite	220-240V 50/60Hz
Suojausluokka	II
Koteloitiluokka	IP44
Energialuokka	A+
Runkorakenne	Alumiinia
Upotusaukko	2 x 82 - 84 mm (cc 80 mm)
LED-liitäntälaitte	Himmennettävä LED-liitäntälaitte 300mA
Himmennettävä	Kyllä
Puhdistus	Mieto saippua/liuos

Mitat

Pituus	175 mm
Leveys	95 mm
Korkeus	46 mm

Muuta

Valkoiset ja mustat valaisimet sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.
 Harjattu teräs malli soveltuu vain sisäkäyttöön.
 Voidaan asentaa eristystä vasten.

