



GYRO FRAME 3 WARMDIM

220-240V 50/60Hz 300mA LED 3x9W IP44*

EN: MEASUREMENT
NO: MÅL
SE: MÅTT
FI: MITAT

Cut out: Ø82-84

CC-80 mm CC-80 mm

OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: CABLE CONNECTION
NO: LEDNINGSTILKOBLING
SE: KABELANSLUTNING
FI: JOHTOLIITÄNTÄ

Max. 16A
Max. 2,5mm²

EN: Included dimmable LED driver.
NO: Inkludert dimbar LED driver.
SE: Inklusive dimbar LED drivdon.
FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntälaitteen.

EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.
FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

NO EL.NR: 32 249 20
SE E.NR: 74 657 18
FI S.NRO: N/A
DOWNLIGHT BOX: DL BOX HIGH

32 249 21
74 657 19
N/A
DL BOX LOW

BRAND: LUZENSE

NO EL.NR: 14 059 01
SE E.NR: 13 602 79
FI S.NRO: 26 151 00
DOWNLIGHT BOX: KDT-500E 1 POLE

14 059 02
13 602 80
N/A
KDT-500E 2 POLE

14 059 03
13 602 40
26 151 01
UNIVERSAL KDT-500IE

14 059 08
13 602 81
26 151 02
DUO 2X100W

14 059 61
13 602 82
26 151 04
IMPULS/PUSH 200W

14 059 70
13 602 83
26 151 05
WIDIM A WALL 250W

14 059 80
13 602 85
26 151 06
WIDIM C WIFI-SWITCH

BRAND: LUZENSE

EN: May be covered by insulation sheet.
NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.
SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.
FI: Voi peittää eristysmatolla.

*** IP44**

EN: IP44 from the luminaire underside.
NO: IP44 fra armaturens underside.
SE: IP44 från armaturens undersida.
FI: IP44 valaisimen alapuolelta.

0,05m

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.