

## Gyro Frame 3 WarmDim

| S. Nro    | Tyyppi                  | Väri            |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| 41 015 66 | Gyro Frame WarmDim 3x9W | Matta valkoinen |
| 41 015 68 | Gyro Frame WarmDim 3x9W | Harjattu teräs  |
| 41 015 67 | Gyro Frame WarmDim 3x9W | Matta musta     |

### Tekniset tiedot

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Valonlähde          | Integroitu LED COB 3x9W 300mA          |
| Optiikka            | PrismaCob linssi/heijastin             |
| Valon värilämpötila | 3000-2000K                             |
| Valovirta           | 3 x 550lm                              |
| Ra-indeksi          | 95+                                    |
| Elinikä             | 50.000 h L70                           |
| SDCM                | 3                                      |
| Kokonaisteho        | 28W 300mA                              |
| Avautumiskulma      | 40°                                    |
| Kallistus           | 25° kaikkiin suuntiin                  |
| Jännite             | 220-240V 50/60Hz                       |
| Suojausluokka       | II                                     |
| Koteloitiluokka     | IP44                                   |
| Energialuokka       | A+                                     |
| Runkorakenne        | Alumiinia                              |
| Upotusaukko         | 3 x 82 - 84 mm (cc 80 mm)              |
| LED-liitäntälaitte  | Himmennettävä LED-liitäntälaitte 300mA |
| Himmennettävä       | Kyllä                                  |
| Puhdistus           | Mieto saippua/liuos                    |

### Mitat

|         |        |
|---------|--------|
| Pituus  | 255 mm |
| Leveys  | 95 mm  |
| Korkeus | 46 mm  |

### Muuta

Valkoiset ja mustat valaisimet sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.  
 Harjattu teräs malli soveltuu vain sisäkäyttöön.  
 Voidaan asentaa eristystä vasten.

