

DK Easy Install 230V Downlight
Max. 7,5W LED/ Max. 25W halogen

Vigtig information:

Armaturet skal monteres af en autoriseret el-installatør. Kontrollér at mærkningen på armaturet stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og -område. Husk altid at afbryde for gruppeafbryderen inden montering af armaturet. Overskrid aldrig armaturets max. wattage mærkning. Vær opmærksom på, at lyskilden sidder korrekt i fatningen. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 90° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. Armaturet er godkendt til videresløjfning.

Monteringsvejledning:

Kontrollér at armaturet er godkendt til det aktuelle sted, hvor det skal monteres. Hvis muligt, afprøv først kopboret på tilsvarende materiale for at sikre det færdige hul har den rigtige diameter. Kontrollér derefter at der ikke er vandrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Afstanden ned til den nærmeste overflade (højlskabe osv.) skal mindst være 50 cm.

Trin 1
Lav hullet i loftet Ø75 mm.

Trin 2
Træk kabel/rør ned til armaturet og tilslut ledningen.

Trin 3
Isæt downlight.

EN Easy Install 230V Downlight
Max 7.5W LED/ max 25W halogen

Important information:

The lighting fixture must be installed by an authorised electrician. Ensure that the label on the product matches the utilised voltage and also check the method of installation and area. Always remember to switch off the main power prior to installation of the lighting fixture. Never exceed the wattage label on the product. Make sure that the light source is correctly positioned in the socket. The lighting fixture is approved for through wiring.

Installation instructions:

Ensure that the lighting fixture is approved for the actual location where it will be mounted. If possible, test the cup drill on similar material first to ensure that the finished hole has the correct diameter. Then ensure that there are no water pipes or cables where the hole is going to be drilled. The distance down to the nearest surface (tall cupboards, etc.) must be at least 50 cm.

Step 1
Drill the hole in the ceiling Ø75 mm.

Step 2
Pull the cable/pipe down to the lighting fixture and connect the wire.

Step 3
Fit the downlight.

SE Easy Install 230V Downlight
Max 7,5W LED/ max 25W halogen

Viktig information:

Armaturen ska monteras av en auktoriserad el-installatör. Kontrollera att märkningen på produkten stämmer överens med den använda spänningen, samt installationsätt och -område. Tänk på att alltid stänga av gruppbyttaren innan armaturen monteras. Överskrid aldrig armaturens maximala wattmärkning. Kontrollera att ljuskällan sitter korrekt i fattningen. Installera armaturen enligt gällande elinstallationsregler. Armaturen är godkänd för vidarekoppling.

Monteringsanvisning:

Kontrollera att produkten är godkänd för den aktuella platsen där den ska monteras. Prova om möjligt först hålsågen på motsvarande material för att säkerställa att det färdiga hålet har rätt diameter. Kontrollera därefter att det inte är vattenrör eller kablar där hålet ska borras. Avståndet ner till närmaste yta (högskåp osv.) ska minst vara 50 cm.

Steg 1
Gör hålet i taket Ø75 mm.

Steg 2
Dra kabel/rör ner till armaturen och anslut ledningen.

Steg 3
Sätt i downlight.

DE Easy Install 230V Downlight
Maximal 7,5W LED/ Maximal 25W Halogen

Wichtige Informationen:

Der Einbaustrahler muss von einem autorisierten Elektriker installiert werden. Es muss sicher gestellt werden, dass die auf dem Einbaustrahler genannte Spannung mit der Stromspannung übereinstimmt. Überprüfen Sie, und passen Sie die entsprechende Installationsmethode den Gegebenheiten an. Denken Sie bitte immer daran, bevor Sie den Einbaustrahler installieren, dass das Stromnetz abgeschaltet ist (Hauptschalter aus). Überschreiten Sie niemals die angegebene Wattzahl auf dem Etikett der Lampe. Stellen Sie sicher, dass sich die Lichtquelle immer korrekt in der Fassung befindet. Der Einbaustrahler ist für eine Durchgangsverdrahtung zugelassen.

Installationsanleitung:

Kontrollieren Sie, ob der Einbaustrahler für den vorgesehenen Ort, an dem er angebracht werden soll zugelassen ist. Wenn möglich, testen Sie die Bohrung auf ähnlichem Material zuerst aus, um sicherzustellen, dass das fertige Loch den richtigen Durchmesser / Größe hat. Stellen Sie sicher, dass es keine Wasserleitungen oder sonstige Verkabelungen an der Stelle gibt, wo das Loch gebohrt werden soll. Der Abstand zwischen Einbaustrahler und einer darunter befindlichen Oberfläche (z. B.: einem hoher Schrank, etc.) muss min. 50 cm betragen.

Schritt 1
Bohren Sie das Loch in die Decke Ø75 mm.

Schritt 2
Ziehen Sie das Kabel / Rohr bis zum Einbaustrahler und verbinden Sie die Verdrahtung.

Schritt 3
Setzen Sie den Einbaustrahler ein.

NO Easy Install 230V Downlight
Max 7,5W LED/ max 25W halogen

Viktig informasjon:

Belysningen skal monteres av autorisert elektroinstallatør. Belysningen skal monteres og dokumenteres i.h.t. gjeldende utgave av NEK400, samt produsentens montasjeanvisning. Husk alltid å legge ut vernet før montering. Overskrid aldri lampens maks. wattage merkning. Vær oppmerksom på, at lyskilden sitter korrekt i fatningen. Belysningen er godkjent til viderekobling.

Montasjeanvisning:

Kontroller at armaturets plassering oppfyller belysningens krav til montasje sted. Om mulig, avprøv først kopboret på tilsvarende materiale for å sikre, at det ferdige hullet har riktig diameter. Kontroller dernest, at det ikke er vannrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Avstanden ned til den nærmeste overflaten (høyskap osv.) skal minst være 50 cm.

Trinn 1
Lag hullet i taket Ø75 mm.

Trinn 2
Trekk kabel/rør ned til lampen og tilslutt ledningen.

Trinn 3
Sett i downlight.

FI Easy Install 230V Downlight
Max 7,5W LED/ max 25W halogeeni

Tärkeää tietoa:

Valaisimen asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja. Tarkista että valaisimen merkinnät jännitteestä asennuspaikasta jne. soveltuvat valitsemasi asennuspaikkaan. Valaisin on asennettava jännitteettömänä, älä ylitä valaisimen max. lamputehoa. Tarkista, että valonlähde sijoittuu oikein lampunkantaan. Valaisin soveltuu ketjutukseen.

Asennusohje:

Tarkista, että valaisin on hyväksytty valitsemasi asennuspaikkaan. Kokeile jos mahdollista ensin porata asennusreikä vastaavaan materiaaliin varmistaaksesi asennusaukon oikean koon. Tarkista ettei kattoon porattavan reiän takana sijaitse vesiputkia tai sähkökaapeleita. Valaisimen etäisyys huoneen sisällä lähimpään pintaan (kelltion työtaso, yläkaappi jne.) tulee olla vähintään 50cm.

Vaihe 1
Poraa reikä kattoon Ø75 mm.

Vaihe 2
Vedä kaapeli / asennusputki valaisimelle ja kytke johtimet.

Vaihe 3
Asenna valaisin.

