

• Asennustarvikkeet •

Lisätarvikkeita, joiden avulla asennukset tapahtuvat oikein ja turvallisesti

- Johtosarjat ovat lämmönkestävää silikonikaapelia lampunpitimillä ja pikaliittimillä ja tarkoitettu max. 3 x 50 W / **12 V** alasvaloille ja elektronisille muuntajille. JATKO 200 cm suositellaan käytettäväksi vain pakkamuuntajien kanssa.
- Alasvalon suojakuppeja käytetään upotettaville valaisimille lämmöneristeenä. Lisäeristeenä käytetään 13 mm kipsilevyä. **Suojakupissa käytettävä lämmönkestävää kaapelia!**



SSTL	KOODI	NIMI	
41 045 85	Johtosarja HAAR-3	haaroitin 3-osainen Ø 1,5mm ²	
41 045 86	JO-30	pidin+johto 30 cm Ø 0,75mm ²	
41 045 87	JO-100	pidin+johto 100 cm Ø 0,75mm ²	
41 045 88	JO-170	pidin+johto 170 cm Ø 0,75mm ²	
41 045 89	JATKO-200	pidin+jatkojohto 200 cm Ø 0,75mm ²	
42 047 45	Suojakuppi 580	12 V alasvalon suojakuppi	
42 047 47	585	12 V alasvalon suojakuppi	
42 047 43	586	230 V alasvalon suojakuppi	
TEKNISET TIEDOT:			
	suojakuppi 580	suojakuppi 585	suojakuppi 586
halkaisija:	220 mm	253 mm	253 mm
korkeus:	68 mm	100 mm	140 mm
käyttötarkoitus:	jakaa lämmön laajemmalle alueelle, jotta valaisimen ja normaalisti syttyvän pinnan välinen turvaetäisyyssehto täyttyy ja estää eristeiden ja höyrysulun joutumasta liian lähelle valaisinta		

•Varastotuote

