

• Energiansäästö valaistus •

Matalat pienloisteputkivalaisimet GX53 toimitetaan 9 W ensiasennus kämmenlamppuilla.

• Valaisinsarjassa uppo- ja pinta-asennusmallit sisäkäyttöön, sekä upotettavat mallit kosteisiin tiloihin.



SSTL	KOODI	TYYPPI	VÄRI
41 040 84	CT-3700 SAT	upotettava	satiini
41 040 85	CT-3700 WHT	upotettava	valkoinen
41 040 86	CT-3708 SAT	pinta-asennettava	satiini
41 040 87	CT-3720	kalustevalokolmio kytkimellä	satiini
41 040 88	CT-3730	upotettava IP54	satiini
41 040 90	CT-3716	maaspotti IP67	teräs
TEKNISET TIEDOT:			
	CT-3700	CT-3708	CT-3720
kanta:	GX53	GX53	GX53
teho max:	11 W/230 V~	11 W/230 V~	11 W/230 V~
halkaisija:	110 mm	82 mm	
upotusaukko:	85 mm	pinta- asennus	
upotussyvyys:	50 mm		
lev.x kork.x syv.:			180x44x180mm
lampun värisävy:	2700 K	2700 K	2700 K
	CT-3730	CT-3716	
kanta:	GX53	GX53	
teho max:	9 W/230 V~	11 W/230 V~	
halkaisija:	98 mm	140 mm	
upotusaukko:	85 mm		
upotussyvyys:	50 mm	130 mm	
lampun värisävy:	2700 K	4000 K	

• Varastotuote

