



KIIRUNA

Kuvaus	Kiiruna on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on kaunis opaailasikupu. Valaisin soveltuu piha-alueille, kulkuväylille ja julkisivujen valaistukseen.
Rakenne	Runko ruostumatonta terästä, kupu lasia.
Väri	Harjattu teräs, opaalikupu.
Valonlähde	Ledilamppu E27 (Ø max 55 mm), tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-20 °C - +35 °C. E27-lamppusuositusten mukaisesti.
Asennus	Pinta-asennus seinään. Pollari asennetaan erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan.
Kytkenä	Seinämallissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² , yksi kaapelin läpivienti. Pollarissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.




SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
KIIRUNA SEINÄ						
4107294	A1KNAA	IP44 E27 MAX 40W RST	max 40	-	180 x 330 x 200	2,54
KIIRUNA POLLARI						
4107295	A1KNAB	IP44 E27 MAX 40W RST	max 40	-	180 x 1100 x 180	1,72
LISÄVARUSTEET						
4107104	A1PUBX	MAAJALKA P	-	-	140 x 500 x 140	1,70
4107058	A1PUAX	MAATUKISOVITE MTS-2P	-	-	140 x 500 x 140	1,70



LAMPPIUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM
AIRAM PRO LED			
4710090	M7PRAH	PRO P45 5W/828 E27	470
4710091	M7PRAI	PRO P45 5W/840 E27	470

4107294



4107295

