





OSRAM ECOPACK® DIM

OSRAM ECOPACK® DIM on T8-lampulle suunniteltu edullinen himmennettävä valolista (1...10 V DC).



- ei lampunsuojusta
- elektroninen liitäntälaite QUICKTRONIC DIM
- valovirran alin säätötaso 1 %
- ohjaus tapahtuu 1...10 V:n tasajännitteellä



DIN 5040 -luokka: B21

Valaisinhätytysuhde
 $\eta_{LS} = 0.90$



Nimike

Snro

EAN-koodi

VÄRI

W

I [mm]

b [mm]

h [mm]

mm

mm

OSRAM ECOPACK® DIM




72561	41 104 94	4050300 561981	valkoinen	18	618	38	66	540	4x1
72565	41 104 95	4050300 562025	valkoinen	36	1228	38	66	1150	4x1
72567	41 104 96	4050300 562070	valkoinen	58	1528	38	66	1450	4x1

1...10V -sensorit



Näiden sensoreiden avulla on helppo toteuttaa päivänvalon mukaan säätävä tai läsnäoloon reagoiva valaistus. DIM PICO ja DIM MICO reagoivat pelkästään valaistustasoon, DIM MULTI sen lisäksi myös läsnäoloon. DIM PICO voi hyödyntää

korkeintaan 50 % sisäntulevasta päivänvalosta, DIM MICO:ssa ja DIM MULTI:ssa hyödyntämisaste on 100 %. Sensorit voidaan asentaa suoraan kiinni lamppuun (T5 tai T8) klipsin avulla. Kysy lisätietoja asennuksesta ja mitoituksista.



Nimike

Snro

EAN-koodi

Sensori-tyyppi

ELL [lum]

VÄRI



mm

Sensorit


DIM PICO	35 110 24	4050300 554457	valoisuus	5	valkoinen	20x1
DIM MICO	35 110 25	4050300 464411	valoisuus	100	valkoinen	20x1
DIM MULTI	40 301 47	4050300 554471	valoisuus/liike	20	valkoinen	20x1



- ei lampunsuojusta
- elektroninen liitäntälaite QUICKTRONIC PROFESSIONAL




Valaisinhyötysuhde
 $\eta_{LB} = 0.90$



Nimike	Snro	EAN-koodi	VÄRI	W					
 									
72581	41 104 86	4050300 562124	valkoinen	18	618	38	66	540	4x1
72585	41 104 87	4050300 528359	valkoinen	36	1228	38	66	1150	4x1
72587	41 104 88	4050300 528373	valkoinen	58	1528	38	66	1450	4x1



ja vedonpoistajat.



Nimike	Snro	EAN-koodi	VÄRI	1 [mm]	
Ripustussarja LUMILUX DUO®, OSRAM SOFTLITE® ja OSRAM ECOPACK®					
72097	41 077 98	4050300 792200	hopea	2000	4x1