

FRS30

Katto- tai seinäasennus

Symbolien selitys: ks. s. 220.




max. 2x18w
2x G13



3 JAHRE
GARANTIE
functional
warranty

Sähkö-nro / EAN FRS30	41111537 / 4007841 743413
Mitat (K x L x S)	165 x 658 x 110 mm
Verkkoliitäntä	230–240 V, 50 Hz
Tunnistintyyppi	suurtaajuus
Lähetysteho	n. 1 mW
Suurtaajuustekniikka	5,8 GHz
Teho	sis. 2x 18 W / G13
Lisäkytkentäteho L:	
(resistiivinen kuorma, esim. kylpyhuone/WC-tuuletin)	enint. 200 W
Toimintakulma	360°, avauskulma 160°
Tunnistus	lasin, puun ja kevytrakenneseinien lävitse
Toimintaetäisyys	maks. Ø 1–8 m, portaattomasti säädettävissä
Hämyrystason asetus	2–2000 lx
Kytkeäajan asetus	1 min – 15 min
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	I
Iskunkestävyysluokka	IK07
Materiaali	UV-kestävä muovi
Mukana lamppu	kyllä



Sis. 2 x G13
loisteputket



Iskunkestävää
materiaalia IK 07



UV-kestävää
muovia

