

Työpistevalaisin rosteri kytkimellä ja neljällä pistorasialla



Rakenne

- Runko: harjattu ruostumaton teräs
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kytkimellä ja kahdella kaksiosaisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa



Asennus


- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistä
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- KVG = konventionaalikuristin
 - saatavana myös EVG-versiona merkinnällä HF
- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta



Tilauksesta saatavana

- Peitelistä tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3013-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- Ilman kytkintä

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3113-111	1x11 W	411 29 11	TC/G23	KVG	545/80/75
Cindy 3113-115	1x15 W	411 29 13	T8/G13	KVG	733/80/75
Cindy 3113-118	1x18 W	411 29 15	T8/G13	KVG	884/80/75
Cindy 3113-136	1x36 W	411 29 17	T8/G13	KVG	1496/80/75
Cindy 3113-108	1x8 W	413 53 62	T5/G5	EVG	576/80/75
Cindy 3113-114	1x14 W	413 50 23	T5/G5	EVG	836/80/75
Cindy 3113-121	1x21 W	413 52 62	T5/G5	EVG	1136/80/75
Cindy 3113-124	1x24 W	413 52 63	T5/G5	EVG	836/80/75
Cindy 3113-128	1x28 W	413 52 64	T5/G5	EVG	1436/80/75
Cindy 3113-135	1x35 W	413 52 65	T5/G5	EVG	1736/80/75
Cindy 3113-149	1x49 W	413 53 63	T5/G5	EVG	1736/80/75