

Työpistevalaisin kannellisella pistorasialla



Rakenne

- Runko: harjattu ruostumaton teräs
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisy suoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kannellisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistä
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- KVG = konventionaalikuristin
 - saatavana myös EVG-versiona merkinnällä HF
- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta

Tilauksesta saatavana

- Peitelistä tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3014-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3114-111	1x11 W	411 29 14	TC/G23	KVG	452/80/75
Cindy 3114-115	1x15 W	411 29 16	T8/G13	KVG	554/80/75
Cindy 3114-118	1x18 W	411 29 18	T8/G13	KVG	707/80/75
Cindy 3114-136	1x36 W	413 50 24	T8/G13	KVG	1317/80/75
Cindy 3114-158	1x58 W	413 52 66	T8/G13	EVG	1617/80/75
Cindy 3114-211	2x11 W	413 52 67	PL/2G7	EVG	600/80/75
Cindy 3114-108	1x8 W	413 53 69	T5/G5	EVG	400/80/75
Cindy 3114-114	1x14 W	413 50 25	T5/G5	EVG	658/80/75
Cindy 3114-121	1x21 W	413 50 26	T5/G5	EVG	958/80/75
Cindy 3114-124	1x24 W	413 50 27	T5/G5	EVG	658/80/75
Cindy 3114-128	1x28 W	413 52 68	T5/G5	EVG	1256/80/75
Cindy 3114-135	1x35 W	413 52 69	T5/G5	EVG	1556/80/75
Cindy 3114-149	1x49 W	413 53 70	T5/G5	EVG	1556/80/75

