

Työpistevalaisin kytkimellä ja kahdella pistorasialla



230V



IP21



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kytkimellä ja kaksiosaisella turvapistorasialla
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus


- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkeä

- -o- 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta



Tilauksesta saatavana

- Peitelistaa tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3012-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- Ilman kytkintä

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3012-111	1x11 W	411 29 65	2G7/PL	EVG	420/80/75
Cindy 3012-115	1x15 W	411 29 66	T8/G13	EVG	607/80/75
Cindy 3012-118	1x18 W	411 29 67	T8/G13	EVG	760/80/75
Cindy 3012-136	1x36 W	411 29 68	T8/G13	EVG	1370/80/75
Cindy 3012-108	1x8 W	413 53 21	T5/G5	EVG	451/80/75
Cindy 3012-114	1x14 W	411 29 69	T5/G5	EVG	711/80/75
Cindy 3012-121	1x21 W	411 29 70	T5/G5	EVG	1011/80/75
Cindy 3012-124	1x24 W	413 52 40	T5/G5	EVG	711/80/75
Cindy 3012-128	1x28 W	411 29 71	T5/G5	EVG	1311/80/75
Cindy 3012-135	1x35 W	411 29 72	T5/G5	EVG	1611/80/75
Cindy 3012-149	1x49 W	413 53 22	T5/G5	EVG	1611/80/75