




NARVIK

LED-valonlähteellä varustetuissa seinä- ja pollarivalaimissa on siro rakenne ja alaspäin suuntautuva valo.




Rakenne	Runko ruostumatonta terästä, kupu polykarbonaattia.
Väri	Harjattu teräs.
Valonlähde	Kiinteä LED.
Asennus	Pinta-asennus seinään, pollari tukevaan alustaan. Pollariin saatavana lisäksi erillinen kiinnitysalku valmiiseen betonijalustaan tai maajalka kolmio Ø 60 mm, kts. s. 111.
Kytkenä	Seinämalleissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² Pollarissa ruuviliittimet 3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa. Pollari toimitetaan asennusvalmiiksi johdotettuna pylvään alaosaan.

A1SEAA



A1SEAB



SEINÄVALAISIN	VÄRI	PAINO KG	SNRO
A1SEAA IP44 6W 350lm RST	rst	1,10	4116114
POLLARI 900 MM	VÄRI	PAINO KG	SNRO
A1SEAB IP44 6W 350lm RST	rst	3,00	4116115
LISÄVARUSTEET	VÄRI	PAINO KG	SNRO
A1PUAX MAATUKI	sinkitty	1,60	4107058
A1PUBX MAATUKI KOLMIO	sinkitty	1,70	4107104

