

IP54

-O-
3 x 2,5-O-
3 x 2,5

NÄSBY



SEINÄVALAISIN

Kompakti Näsby led-seinävalaisin sopii moneen rakennustyyliin. Sen valokeilat valaisevat sekä ylös- että alaspäin, joten pimeään aikaan voit korostaa valolla julkisivun seinäpintoja ja rakenteita. Valaisin sopii myös sisäkäyttöön, mm. portaikkoon, aula- ja eteistiloihin. Voit vaihtaa ilmettä helposti muotoilemalla valokeilojen leveyttä. Valaisimen käsin säädettävät valokeilan rajoittimet avautuvat 0°–80°. Valon värilämpötilat 3000K tai 4000 K.




- Runko alumiinia.
- Värit valkoinen ja antrasiitti.
- Pinta-asennus seinään, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienti (ei ketjutettavissa). Näsby II -mallit ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm². Rungossa pintavetoaihiot.
- Värilämpötila 3000 K / 4000 K, RA > 80.
- Kotelointiluokka IP54.
- Kiinteä led 2 x 6 W / 2 x 430 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 – +35 °C.
- L70 30 000 h (Ta 25 °C).



Näsby



Näsby II



NÄSBY

SNRO	KOODI		W	LM
4116459	A1NBAA	NÄSBY IP54 2x6W/830 VA	12	860
4116460	A1NBAB	NÄSBY IP54 2x6W/830 ANT	12	860
4126235	A1NBAC	NÄSBY IP54 2x6W/840 VA	12	860
4126236	A1NBAD	NÄSBY IP54 2x6W/840 ANT	12	860

NÄSBY II

SNRO	KOODI		W	LM
* 4508600	A1NBAE	NÄSBY II IP54 2x6W/830 VA	12	860
** 4508601	A1NBAF	NÄSBY II IP54 2x6W/830 ANT	12	860
* 4508602	A1NBAG	NÄSBY II IP54 2x6W/840 VA	12	860
** 4508603	A1NBAH	NÄSBY II IP54 2x6W/840 ANT	12	860

* Myyntiin 10/2019 alkaen

** Myyntiin 06/2019 alkaen



Näsbyn valokeilat valaisevat ylös- ja alaspäin. Valokeilojen leveys on muokattavissa.