

HIMMENNETTÄVÄ YLEISVALAISIN.
VALAISIMESTA VALITTAVISSA DIPPIKYTKIMESTÄ
3000K TAI 4000K VÄRILÄMPÖTILÄ.
KETJUTETTAVA KYTKENTÄRASIA JA
VALAISIMESSA SISÄÄNRAKENNETTU
LIITÄNTÄLAITE



Himmennettävä pinta-asennettava IP20/IP43

Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho	Koko
4116686	71066	6W 450lm	Ø120mm x 35mm, pyöreä
4116687	71126	12W 950lm	Ø170mm x 35mm, pyöreä
4116688	71206	18W 1450lm	Ø225mm x 35mm, pyöreä
4116689	71067	6W 450lm	120mm x 120mm x 35mm, neliö
4116690	71127	12W 950lm	170mm x 170mm x 35mm, neliö
4116691	71207	18W 1450lm	225mm x 225mm x 35mm, neliö

- Tehot: 6W / 12W / 18W
- Kotelointiluokka: IP20/ IP44 (uppoasennus), tai IP20 / IP43 (pinta-asennus)
- Valoteho: 75-85lm/W
- Käyttölämpötila: +5 - +45°C
- Värilämpötila dippikytkimestä 3000K tai 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi: 83
- Valon avautumiskulma: 120°
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Liitälaitte: sisäänrakennettu
- Käyttöikä: 35 000h
- Takuu: 3 vuotta

