

IP21






-O-
4 x 2,5

HANDY

TYÖPISTEVALAISIN

Työpiistevalaisin keittiöiden ja kodinhoitohuoneiden työtasojen yleisvalaisuun. Käytännöllisessä välitilan valaisimessa on kaksiosainen maadoitettu pistorasia sekä on/off-kytkin. Pistorasian kätsyys vaihdettavissa, joten soveltuu sekä oikean- että vasemmanpuoleiseen asennukseen. Pinta-asennus, ketjutettavissa 4 x 2,5 mm². Handy led-valaisinsarjassa valittavana neljä eri pituutta ja tehoa, sekä kaksi valon värilämpötilavaihtoehtoa, 3000 K tai 4000 K. Tippiuvisuojattu.

- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valovirtavaihtoehdot:
- LED 5 W 500 lm,
- LED 8 W 800 lm,
- LED 11 W 1200 lm,
- LED 14 W 1500 lm.
- Värilämpötilavaihtoehdot: 3000 K, 4000 K Ra>80
- Suojausluokka IP21
- Käyttöympäristön lämpötila +5...+35 °C/ L70B50 40000 h



Läpiviennit.

HANDY 450

SNRO	KOODI		W	LM
4118722	A1TRBE	HANDY 450 IP21 5W/830 500LM VA	5	500
4116489	A1TRBA	HANDY 450 IP21 5W/840 500LM VA	5	500

HANDY 550

SNRO	KOODI		W	LM
4118723	A1TRBF	HANDY 550 IP21 8W/830 800LM VA	8	800
4116490	A1TRBB	HANDY 550 IP21 8W/840 800LM VA	8	800

HANDY 750

SNRO	KOODI		W	LM
4118724	A1TRBG	HANDY 750 IP21 11W/830 1200LM VA	11	1200
4116491	A1TRBC	HANDY 750 IP21 11W/840 1200LM VA	11	1200

HANDY 1100

SNRO	KOODI		W	LM
4118725	A1TRBH	HANDY 1100 IP21 14W/830 1500LM VA	14	1500
4116492	A1TRBD	HANDY 1100 IP21 14W/840 1500LM VA	14	1500