




Led - Plafondi

Vaihdeettava valonlähde



Yleistä:

- LED - yleisvalaisin, johon asennetaan haluttu 2D LED optio
- 2D LED moduli valinnalla valaisimesta saa:
 - Liiketunnistinvalaisimen
 - Turvavalaisimen
 - Hämäkytkinvalaisimen
- Suojausluokat: PICO IP44, BLANCA ja CAGE IP65
- Blanca runkoon saatavana valkoinen kehys sekä musta tai valkea luomi
- Pitkä käyttöikä ja helppo huoltaa ilman sähkömiestä

Soveltuvuus:

- Aulat
- Julkitilat
- Varastot
- Porraskäytävät



SN: 4119753

SN: 4503825



Tekniset tiedot:

Osan nro.	KBHDDC12S44-PICO	KBHDDC6S65-BLANCA	KBHDDC5S65-CAGE
Käyttöjännite	220 - 240 AC	220 - 240 AC	220 - 240 AC
Mitat (mm)	110 X 330	87 X 310	172 X 363
Valaisukulma	160°	160°	120°
Käyttölämpötila	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C	- 20°C - + 50°C
Kanta ledille	2D 4 pin	2D 4 pin	2D 4 pin
Materiaali	PC kupu / Metallipohja	PC kupu ja runko	Alumiinirunko IK10 / ABS-Muovi kupu

Valomodulit:	KLED09STD/4P-W40	KLED12TD/4P-W40	KLED18TD/4P-W40	KLED12CRD/4P-W40	KLED18CRD/4P-W40
Malli	9W led	12W led	18W led	Liiketunnistin valosensorilla	Liiketunnistin valosensorilla
Teho, kelvin, lumen	9W 4000K 1050lm	12W 4000K 1320lm	18W 4000K 1320lm	12W 4000K 1350lm	18W 4000K 1880lm
Mitat (mm)	145 X 145	192 X 192	192 X 192	192 X 192	192 X 192
	4707301	4707302	4707303	4707304	4707305