

Orion LED – Alumiininen LED alasvalo alumiinisella heijastimella

Kuvaus

Downlight upotettua COB LED -asennusta varten. Runko painevalettua alumiinia. Heijastin alumiinia. Opaali akryylipeitelevy. Valkoiseksi maalattu peiterengas. IP20, 230 V, luokka II.

Käyttökohteet

Käytävät, kokoushuoneet, toimistot, myymälät, hotellit, julkiset tilat ja niin edelleen.

Asennus

Asennetaan upottamalla kattoon kolmella kiinnikkeellä. Reiät Ø 203 mm.

Liitäntä

Valaisimen mukana toimitetaan Osram-ohjain, joka kytketään suoraan liitinosaan.

Valonlähde


- 3000 K
- 20 W - 1600 lm
- 30 W - 2400 lm
- 40 W - 3200 lm
- RA >80

Muuta


Lisävarusteina on saatavilla koristelasi ja tulilevy pehmeitä alakattoja varten (590x300).



Esiasennetut kiinnityssalvat



Kirkas heijastinlasi karhennetulla reunalla



Tukilevy 590x300mm pehmytkatto asennuksiin

S-numero	Kuvaus	Väri	Valolähde	Ohjaustapa
4123148	Orion LED	Valkoinen	LED 20W 830 20 W	
4123149	Orion LED	Valkoinen	LED 20W 830 20 W	DALI
4123150	Orion LED	Valkoinen	LED 30W 830 30 W	
4123151	Orion LED	Valkoinen	LED 30W 830 30 W	DALI
4123152	Orion LED	Valkoinen	LED 40W 830 40 W	
4123153	Orion LED	Valkoinen	LED 40W 830 40 W	DALI
4123154	Dekor	Valkoinen	Kirkas lasi himmeällä reunalla	
4123155	Tukilevy pehmyt alustalle Ø210		Läpivienti Ø210	