

Alasvalo Tilt

DWN-01

DWN-01 on älykäs, säädettävä alasvalo sisäänrakennetulla himmennin-toiminnolla. Ulkoista himmennintä ei saa käyttää. Alasvalo Tilt valonlähdettä voidaan kallistaa sivusuunnassa huoneen valaistuksen vaihtelemiseksi. Tuote voidaan ryhmitellä langattomasti ja ohjata sovelluksen, muiden Plejd-tuotteiden tai langallisen painikkeen kautta.

DWN-01:n värilämpötila on säädettävissä ja se voidaan säätää kiinteään lämpötilaan tai himmentää lämpimäksi.



Valotiedot

Valovirta	515 lm
Tunable white	2200-4000 K
Hajontakulma	40°
Himmennys	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Valonlähde	LED (ei käyttäjän vaihdettavissa)

Tekniset tiedot

IP-luokka valaisin	IP44
IP-luokka liitäntälaite	IP20
Suojaus	Sähköinen ylikuumentumissuoja
Eristysluokka	Luokka II
Ympäristön lämpötila	-25 ... +35 °C
Suurin teho	8 W
Energiatohokkuusluokka	F
Verkkojännite	230 V~ 50 Hz
Tehokerroin (PF)	0,84
Valmiustilan kulutus	Pno, Psb: N/A Pnet: 0,09 W
Johdinala	0,75-2,5 mm ²
Isosafe	Voidaan asentaa suoraan eristystä vasten.



Yhteydet

2,4 GHz mesh	Kantama: noin 10 m sisätiloissa.
Bluetooth®	Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.
<10 dBm	

Tuotelistaus

DWN-01-W	Valkoinen (RAL 9003)	SNRO. 41 252 00
DWN-01-B	Musta (RAL 9004)	SNRO. 41 252 01
DWN-01-W 6-pack	Valkoinen (RAL 9003)	SNRO. 41 252 02
DWN-01-B 6-pack	Musta (RAL 9004)	SNRO. 41 252 03

Käytä suojakoteloä IP-luokan nostamiseksi alakaton yläpuolella.



HUOM.! Älä kytke sisäntuloa 1 useiden tuotteiden välille. Ryhmän useiden valaisimien ohjaus ja kytkentä tehdään langattomasti sovelluksessa.

