

LED-nauha

LST-01

LST-01 on säädettävä ja himmennettävä LED-nauha, joka on tarkoitettu käytettäväksi LED-75:n kanssa. Voidaan katkoa 50 mm välein. Suojausluokka IP66. Tiheään sijoitettujen valodiodien ansiosta nauha näyttää yhtenäiseltä diffuusorin sisällä, jopa ohuilla profiileilla.

LED-nauha voidaan asentaa toimitetulla kaksipuolisella teipillä vähintään 13 mm leveisiin profiileihin.



960 lm/m

RA 90

IP66

SDCM 3

24 V DC
9,6 W/m
3-wire

2200-4000 K

F A G

Valotiedot

Valovirta	960 lm/m
Tunable white	2200-4000 K
Himmennys	0,1-100 %
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h. Ta 35 °C
Valonlähde	LED

Tekniset tiedot

IP-luokka	IP66
Eristysluokka	Luokka III
Ympäristön lämpötila	-25 ... +35 °C
Suurin teho	9,6 W/m
Energiatehokkuusluokka	F
Käyttöjännite	24 V DC (3-johdin, yhteinen anodi +) Valkoinen kaapeli: 4000 K Keltainen kaapeli 2200 K
Johdinala	0,34 mm ² Enintään 2 A*

*Yli 5,5 metrin nauhoja käytettäessä tuote on liitettävä käyttöjännitteeseen molemmista päistä tämän vaatimuksen täyttämiseksi.

Tuotelistaus

LST-01-2M	2 metriä	SNRO. 41 252 08
LST-01-4M	4 metriä	SNRO. 41 252 09
LST-01-6M	6 metriä	SNRO. 41 252 10

Käytä vain suositellun liitäntälaitteen kanssa

Tarkoitettu käytettäväksi säädettävän Plejd LED-75 -liitäntälaitteen kanssa (SNRO. 40 078 66). LED-75 mahdollistaa nauhan värilämpötilan ja himmennuksen ohjaamisen langattomasti muiden Plejd-tuotteiden kanssa.

Liimaa päätykannet silikoniliimalla IP-luokituksen säilyttämiseksi (jos leikkaat nauhan)

OK taivutussäde profiileissa

Älä taivuta sivusuunnassa

Älä kierrä nauhaa

