

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED | IP67 Tunable White LED-nauhat 2000 lm/m erinomaisella värintoistolla ja eliniällä ammattikäyttöön



SOVELLUSALUEET

- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön (IP67)
- Reunakouruvalaistus
- Hotellit
- Toimistot
- Yleisvalaistus

TUOTE-EDUT

- Laaja valikoima suunnittelumahdollisuuksia pitkillä TW LED-nauhoilla
- Helppo asentaa, jopa ilman työkaluja
- Helppo kiinnittää tarranauhan avulla
- Helppo asentaa laajan lisätarvike portfolion ansiosta
- Yksinkertainen liittää molemmille puolille integroitujen johtojen ansiosta

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Säädettyvä värilämpötila Tunable Whiten kautta: : 2 700...6 500 K
- Pienin katkaistava yksikkö: 100 mm
- Elinikä (L70/B50): jopa 50 000 h @ $T_c \text{ max.} \leq 85^\circ\text{C}$
- Himmennettävissä pulssinleveysmodulaatiolla (PWM)
- Suojauksen tyyppi: IP67
- Erittäin UV-kestävä
- Suolaisen höyryn kestävä



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännite	24 V ¹⁾
Nimellisteho	108,00 W
Virran tyyppi	Tasavirta (DC)
Jännitealue	23...25 V ¹⁾

¹⁾ V_{DC}

Valonjakotiedot

Valovirta	8450 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Säädettävä valkoinen
Ledin väri	Säädettävä valkoinen
Valotehokkuus	79 lm/W
Valovirta per metri - Viileän valkoinen	1010 lm/m
Valovirta per metri - Lämpimän valkoinen	900 lm/m
Väriämpötila	2700...6500 K
Värintoistoindeksi Ra	> 90


Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

Tietoa led-moduulista

Ledien määrä moduulissa	600
-------------------------	-----

Mitat ja paino



Short pitch	Ei
Pituus	5000 mm
Leveys	12,0 mm
Korkeus	5,00 mm

Elinikä

Elinikä	50000 h ¹⁾
Nimelliskäyttöikä	50000 h

¹⁾ L70/B50 at Tc max. 85 °C

Kapasiteetit

Himmennettävä	Kyllä ¹⁾
----------------------	---------------------

¹⁾ Himmennettävä yhteensopivien virtalähteiden kanssa, katso lisätietoa www.ledvance.com/dim

Sertifikaatit ja standardit

Suolasumu-suojaus IEC 60068-2-52	Kyllä
UV-säteilyn kestävä IEC 60068 2 5	Kyllä
Suojaustapa	IP67
Energiankulutusluokka	A

Logistiset tiedot

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
-----------------------------	--------------

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075436008	Yksikköpakkaus 1	262 mm x 262 mm x 30 mm	233,00 g	2.06 dm ³
4058075436015	Lähetyslaatikko 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	6269,00 g	23.94 dm ³
4058075436022	Lähetyslaatikko 20	585 mm x 320 mm x 310 mm	14205,00 g	58.03 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.