

Universal Luminares | Universalarmaturer | Yleisvalaisimet

Onnround



Onnround yleisvalaisin

Onnline Onnround IP44 yleisvalaisin joustaa moneen tarpeeseen. Valaisimessa on neljä valovirtapakettia (tehdasasetus 1000 lm, 600 lm, 800 lm ja 1200 lm) ja kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3000K ja tehdasasetus 4000K). Valovirta ja värilämpötila valitaan asennusvaiheessa ja niitä voidaan muuttaa myöhemmin. Valaisin soveltuu pinta- tai rasia-asennukseen sisällä esimerkiksi pesu- ja kylpyhuonetiloihin, auloihin jne. Ulkotiloissa se soveltuu katoksiin ja seinustoille. Perusmallin lisäksi valikoimassa on tutkaliiketunnistimella varustettu malli.

Rakenne

Runko polykarbonaattia ja kupu iskunkestävää opaaliakryyliä

Valonlähde

Kiinteä LED 1200 lm/1000 lm (tehdasasetus)/800 lm tai 600 lm, 3000 K tai 4000 K, L70B50 35 000 h (25 °C)

Asennus

Pinta-, tai rasia-asennus

-o- 3 x 2,5 mm

Takuu 5 vuotta

Kotelointiluokka IP44

Väri

Valkoinen (RAL9016)

Onnround universal luminaire

The Onnline Onnround IP44 universal luminaire is flexible for many needs. The luminaire features four luminous flux packets (factory setting: 1000lm, 600lm, 800lm and 1200lm) and two color temperature options (3000K and factory setting 4000K). The luminous flux and color temperature are selected during the installation phase and can be changed later. The luminaire is suitable for surface or box installation, e.g. for washing and bathroom areas, lobbies, etc. For outdoor use it is suitable for roofs and wall surfaces. In addition to the basic model, the range includes a radar detector model.

Structure:

Body polycarbonate and diffuser shockproof opal acrylic
White (RAL9016)

Colour:

Light source:

LED 1200 lm/1000 lm (factory setting)/800 lm or 600 lm, 3000 K or 4000 K, L70B50, 35.000 h (25 °C)

Installation:

Ceiling, wall or directly on ceiling box

Connection:

Surface or on box, 3x2,5 mm² -o-

Enclosure class:

IP44

Warranty:

5 years

Onnround universalarmatur

Onnline Onnround IP44 universalarmaturen är flexibel för många behov. Armaturen har fyra ljusflödespaket (fabriksinställning: 1000lm, 600lm, 800lm och 1200lm) och två färgtemperaturalternativ (3000K och fabriksinställning 4000K). Ljusflödet och färgtemperaturen väljs under installationsfasen och kan ändras senare. Armaturen är lämplig för inomhus- eller utomhusinstallation, t.ex. för tvätttrum och badrum, lobbyn etc. Utomhus är den lämplig för tak och väggytor. I sortimentet ingår också en modell med radardetektor.

Utförande:

Stommen polykarbonat och kupan stötsäker opalakryl
Vit (RAL9016)

Färg:

Ljuskälla:

LED 1200 lm/1000 lm (fabriksinställning)/800 lm eller 600 lm, 3000K eller 4000K, L70B50, 35.000 h (25 °C)

Montering:

Tak, vägg eller direkt på dosa

Koppling:

Påputs eller på dosa, 3x2,5 mm² -o-

Kaplingsklass:

IP44

Garanti:

5 år

Universal Luminaires | Universalarmaturer | Yleisvalaisimet

Koodi Kod Code	Tyyppi Typ Type	Kg
4126080	Onnround 13W IP44 830/840 1000lm	0,6 kg
4126081	Onnround RADAR 13W IP44 830/840 1000lm	0,6 kg

Mitat | Dimensioner | Dimensions

