

TUOTESELOSTE

SMART + WIFI PLANON 1200X300

SMART+ MULTICOLOR | Kehyksetön paneelivalaisin WiFi-tekniologialla

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet



Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android 4.4 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä värilämpötila (Tunable White): 3000...6500 K
- Himmennettävissä
- Verkkoprotokolla: WiFi



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	203,5 mA
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,90
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Säädettävä valkoinen / RGB
Värialaatu	< 6 sdcm
Nimellinen valovirta	3300 lm
Valovirta	3300 lm
Valotehokkuus	83 lm/W
Värilämpötila	3000...6500 K
Värintoistoindeksi Ra	> 80

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Tuotteen paino	4610,00 g
Pituus	1200.00 mm
Leveys	300.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	300.00 mm
Korkeus	69.00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	69.00 mm

Käyttöikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	15000
-------------------------	-------

Käyttöikä	25000 h
-----------	---------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Asennuspaikka	Kattoon

MUUT OMINAISUUDET

Dimmable	Yes
Liitântätapa	Terminal, 2-Pole (L, N)
Yhteensopiva älykotialusta	Google Assistant / Amazon Alexa
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP20

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LATAUKSET

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction
UI WIFI PL FL REC



Declarations of conformity
SMART WIFIPLANONFRAMELES120X30RGBTWLEDV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075484511	Yksikköpakkaus 1	95 mm x 1,237 mm x 335 mm	5079.00 g	39.37 dm ³
4058075484528	Lähetyslaatikko 3	1,250 mm x 302 mm x 367 mm	16886.00 g	138.54 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.