

Artikel Nr.: 348051

Deckenaufbauleuchte, Helen I 3 colour, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß



Technische Daten

Charakteristik

Material	Kunststoff / Polycarbonat
Farbe	Weiß
Optik	/ gefrostet
im Lieferumfang	2x Schrauben mit Dübel Farbtemperatur über Dip-Schalter wählbar

Elektrische Daten

Leistung / Leistungsaufnahme	15,00 W / 16,30 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	II


Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Farbtemperatur	3000/4100/5500 K
Lichtstrom	1400 lm
Abstrahlwinkel	115°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	84
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 348051

Deckenaufbauleuchte, Helen I 3 colour, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	
Breite	
Höhe	83 mm
Durchmesser	276 mm
Deckenabhängung	
Gewicht	360 g

Sockelmaß

Länge	
Breite	
Höhe	20 mm
Durchmesser	251 mm

Artikel Nr.: 348051

Deckenaufbauleuchte, Helen I 3 colour, Weiß, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß



Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-20°C - +50°C
IP - Schutzart	IP54

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	17 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	15000

IP54 Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 348051

Surface mounted ceiling lamp, Helen I 3 colour, white, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

**Technical Data****General Characteristics**

Material	plastic / polycarbonate
Colour	white
Optics	/ frosted
included in delivery	2x screws with dowels lightcolor selectable dip switch

Electrical Characteristics

Power / power consumption	15,00 W / 16,30 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	II


Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warm white + neutral white + coldwhite
Colour temperature	3000/4100/5500 K
Luminous flux	1400 lm
Beam angle	115°
LED type	SMD
LED quantity	84
Spectral power distribution	



Article no.: 348051

Surface mounted ceiling lamp, Helen I 3 colour, white, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, warm white + neutral white + coldwhite

**Light Direction**

Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	83 mm
Diameter	276 mm
Suspensions from ceiling	
Product Weight	360 g

Base dimensions

Length	
Width	
Height	20 mm
Diameter	251 mm

Article no.: 348051

Surface mounted ceiling lamp, Helen I 3 colour, white, 220-240V AC/50-60Hz, 15,00 W, warm white + neutral white + coldwhite



Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-20°C - +50°C
IP - Code	IP54

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	17 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	15000

IP54 Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person