

Työpistevalaisin



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus

Kytkenä


- -o- 3 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta

Tilauksesta saatavana

- Peitelistaa tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3010-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3010-111	1x11 W	411 29 49	2G7/PL	EVG	295/80/75
Cindy 3010-115	1x15 W	411 29 50	T8/G13	EVG	482/80/75
Cindy 3010-118	1x18 W	411 29 51	T8/G13	EVG	635/80/75
Cindy 3010-136	1x36 W	411 29 52	T8/G13	EVG	1245/80/75
Cindy 3010-158	1x58 W	413 52 37	T8/G13	EVG	1545/80/75
Cindy 3010-108	1x8 W	413 54 54	T5/G5	EVG	326/80/75
Cindy 3010-114	1x14 W	411 29 53	T5/G5	EVG	586/80/75
Cindy 3010-121	1x21 W	411 29 54	T5/G5	EVG	886/80/75
Cindy 3010-124	1x24 W	413 52 38	T5/G5	EVG	586/80/75
Cindy 3010-128	1x28 W	411 29 55	T5/G5	EVG	1186/80/75
Cindy 3010-135	1x35 W	411 29 56	T5/G5	EVG	1486/80/75
Cindy 3010-149	1x49 W	413 53 09	T5/G5	EVG	1486/80/75