

Työpistevalaisin kytkimellä



230V



IP21



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysooja: sileä akryyli opaali
- Valaisimen päädyssä kytkin

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°




Kytkeä

- -o- 3 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa

Ominaisuudet

- KVG = konventionaalikuristin
 - saatavana myös EVG-versiona merkinnällä HF
- EVG = elektroninen liitäntälaite
- Valaisin on kompensoitu
- Putki ei kuulu valaisimen toimitukseen
- Takuu kolme vuotta



Tilauksesta saatavana

- Peitelistaa tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3011-1...)
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana

Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Liitäntälaite	Mitat (pit/lev/kor) mm
Cindy 3011-111	1x11 W	411 29 57	TC/G23	KVG	295/80/75
Cindy 3011-115	1x15 W	411 29 58	T8/G13	KVG	482/80/75
Cindy 3011-118	1x18 W	411 29 59	T8/G13	KVG	635/80/75
Cindy 3011-136	1x36 W	411 29 60	T8/G13	KVG	1245/80/75
Cindy 3011-158	1x58 W	413 50 40	T8/G13	KVG	1545/80/75
Cindy 3011-108	1x8 W	413 53 14	T5/G5	EVG	326/80/75
Cindy 3011-114	1x14 W	411 29 61	T5/G5	EVG	586/80/75
Cindy 3011-121	1x21 W	411 29 62	T5/G5	EVG	886/80/75
Cindy 3011-124	1x24 W	413 52 39	T5/G5	EVG	586/80/75
Cindy 3011-128	1x28 W	411 29 63	T5/G5	EVG	1186/80/75
Cindy 3011-135	1x35 W	411 29 64	T5/G5	EVG	1486/80/75
Cindy 3011-149	1x49 W	413 53 15	T5/G5	EVG	1486/80/75